

ZW10-12真空断路器

产品名称	ZW10-12真空断路器
公司名称	山西通兴泰电力贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:ZW8-12 极数:3P
公司地址	太原市万柏林区后北屯村机电市场B西22-24号
联系电话	86 0351 5642000/5610686 15903467288

产品详情

品牌	上海	型号	ZW8-12
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	63000 (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

概述

zw8-12系列户外高压真空断路器为额定电压12kv,三相交流50hz的高压户外开关设备,主要用来开断农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空来弧室置于金属箱内,利用smc绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠绝缘强度高。

zw8-12g是由zw8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。世本系列产品的操动机构为ct23型弹簧储能操动机构,分为电机和手动而成。

主要技术参数

序号	名称	单位	数值		
1	额定电压	kv	63.kv	12	
2	最高工作电压	kv		12	
3	额定电流	a		630	
4	额定短路负载开断电流	ka		12.5	
5	额定短路关合电流 (峰值	ka	6.3	31.5	
6	额定峰值耐受电流	ka	16	31.5	
7	额定短时1min耐受电流	ka	16	12.5	
8	额定绝缘水平	工频带耐压 (干式)	kv	6.3	4

		雷电冲击耐压		
9	额定操作顺序		次	分-0.3s-合分
10	机构寿命		次	10
11	额定开断电流开关次数		v	3
12	操作机构额定合闸电压		v	110
13	操作机构额定分闸电流		mm	110
14	触头开距		mm	11
15	超行程（触头弹簧压缩长度）		ms	
16	三相分、合不同期性		ms	
17	触头合闸弹跳时间		m/s	
18	平均分闸速度		m/s	1.0
19	平均合闸速度		s	0.7 ±
20	分闸时间	最高操作电压下	s	0.015
		最低操作电压下		0.03
21	合闸时间		u	0.02
22	各相主回路电阻		mm	
23	动静触头允许磨损累计厚度			

外形安装尺寸

注：用户如有特殊要求，可与我厂协商后确定。