

## 山西太原厂价供应SCB9-30/10优质干式变压器，电话：

产品名称	山西太原厂价供应SCB9-30/10优质干式变压器，电话：
公司名称	山西通兴泰电力贸易有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:江苏苏变 型号:SC9 额定电压:10 ( kV )
公司地址	太原市万柏林区后北屯村机电市场B西22-24号
联系电话	86 0351 5642000/5610686 15903467288

## 产品详情

品牌	江苏苏变	型号	SC9
额定电压	10 ( kV )	额定容量	30 ( KVA )
负载耗损	2000-5600 ( W )	阻抗电压	4-6 ( % )
产品认证	ISO9001:2000		

### sg(b)10 h级绝缘干式配电变压器

1、概述 以美国杜邦nomex绝缘材料来制作高、低压绕组的干式变压器，具有阻燃、自熄、防潮、散热性能好、噪音低等优点，可以深入负荷中心，例：高层建筑、机场、码头、电厂、住宅小区或成套变电站等各种场所。 2、正常使用条件 1.海拔不超过 1000m 户内； 2.最高环境温度 +40 最高日平均温度 +30 ； 3.最高年平均温度 +20 最低气温 -5 ； 根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器。 3、执行标准 1.gb6450-86 干式电力变压器； 2.gb/t10228-1997 干式电力变压器技术数据和要求。 4、性能特点 1.铁心采用进口高导磁冷轧晶粒取向硅钢片厚度 0.3mm，45°全斜阶梯形迭积，用防护树脂复盖铁心表面，以防潮、防锈。 2.低压绕组采用铜箔绕制的圆筒式结构，高压绕组采用连续式结构，并真空浸漆，高温烘焙固化，使之绕组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，散热条件好，抗短路能力强，噪音低。 3.可配置低噪音的风冷装置，通过温控器对风扇的起动和关闭自动控制，由此使变压器增容40%运行。 4.通过埋入低压绕组的感温元件和传感系统，根据设定值来启动、关闭风机或报警、跳闸，起到保护变压器的作用。 5.变压器配置ip20使直径>12mm的异物不会进入罩壳内。配置ip23它同时还可以防止与垂直成 60°角度的水淋入。保护罩能有效地防止小动物进入罩内而引起的短路、停电等事故，也保障人生安全。

