

# WNSRM -12SF6气体绝缘金属封闭环网开关设备

产品名称	WNSRM -12SF6气体绝缘金属封闭环网开关设备
公司名称	乐清市万宁电力设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:万宁电力 型号:SRM -12 产地:浙江温州乐清市
公司地址	乐清市柳市镇象山新村象虹路17号
联系电话	0577 - 57185871 15158462534

## 产品详情

### FLN36-12六氟化硫负荷开关 结构特点

FLN36-12D六氟化硫FLN36-12D/T630-20户内交流高压六氟化硫负荷开关及FLRN36-12D/T125-31.5户内交流高压六氟化硫负荷开关-熔断器组合电器适用于三相交流50HZ环网或终端供电的电站和工业用电设备中，作为10KV电力系统负荷控制线路保护之用，负荷开关分合负荷电流、闭环电流、空载变压器和电缆充电电流，组合电器可以开断至额定短路开断电流的任何电流，适用于环网站、箱式变电站等电气成套装置。

### SF6六氟化硫开关FLRN36-12D\*高压负荷开关

FLN36-12型负荷开关采用双断口、旋转式动触头，有以下3种状态：合闸；分闸；接地。负荷开关使用SF6作灭弧和绝缘介质，开关由环氧树脂浇注的上、下外壳密封而成，绝缘性能好。假若内部发生燃弧，在外壳后部有一个结构薄弱点，它将被冲开，随后柜子上面的泄弧活门冲开并将过压气流导向柜外，安全性能好。SF6六氟化硫开关FLRN36-12D\*高压负荷开关 每个负荷开关都是终生密封和免维护的。负荷开关内SF6气体相对压力是0.045Mpa。负荷开关的机械寿命是5000次合——分 2000次分——接地。FLN36-12型负荷开关和操动机构安置在可拆卸的上部单元内，可以很方便将负荷开关柜改成负荷开关+熔断器组合电器柜，或将负荷开关+熔断器组合电器柜改成负荷开关柜。

· 额定电压 / \*高电压：10 / 12kV · 额定电流：630A · 额定开断电流：630A · 额定短路关合电流：50kA

· 工频 / 冲击耐受电压：42 / 75kV · 额定动稳定电流：50kA · 3s额定热稳定电流：20kA · 额定SF6气体压力：0.04MPa

SF6六氟化硫开关FLRN36-12D\*高压负荷开关