

渭南玻璃钢污水提升装置

产品名称	渭南玻璃钢污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。

新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

标准立式雨水泵站主要用于低洼处雨水排放，桥涵积水，低洼处积水.. 污水提升泵站的作用为将远处的污水提升到污水处理厂进行集中处理。由于污水提升泵站经常会全负荷、长时间连续工作，并且工况比较恶劣，因此，经常会发生温度过高导致工作不稳定，甚至烧毁的现象。

渭南玻璃钢污水提升装置 一体化污水提升泵站是污水，雨水，饮用水及废的提升设备，是集成式一体化泵站，它以地埋式安装，该玻璃钢泵站的筒体采用纤维缠绕GRP玻璃钢材质制成的，内部由潜污泵，耦合装置，管道，阀门，仪表，GPS远程控制系统及通风系统等组成。江苏宇轩自动化设备有限公司统一生产组装后运至现场安装的钥匙泵站，安装方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可作为传统排污泵站的替代品，市政排水，生活小区及农村污水建设改造应用。

玻璃钢污水提升装置 渭南玻璃钢污水提升装置 污水提升泵站顶板材料由GRP制成。一体化污水提升泵站顶盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。

玻璃钢污水提升装置 一方面设置在城市繁华地区的高层建筑物上的“黑广播”朝着集成小型化方向发展，发射天线、发射机、播放器体积越来越小，多以散件拼装的形式出现。如，山东日照市无线电管理处查获的一起“黑广播”案件，发射机仅如一块巴掌大小的裸露线路板，发射功率为28瓦，覆盖半径约5公里，全部设备成本只有几百元。另一方面，大功率“黑广播”逐步向城乡结合部、省际、市际交界处以及边远山区转移。5月25日，河北承德无线电管理局在丰宁云雾山查处的一部“黑广播”，发射机功率竟高达9000瓦，覆盖范围上百公里。