

# 南昌一体化污水提升泵站

产品名称	南昌一体化污水提升泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH值宜为4—10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的通路；

一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m

的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底座连接；

地埋污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；

南昌一体化污水提升泵站一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。一体化污水提升泵站南昌一体化污水提升泵站污水提升泵损坏或维修工作非常费时费力，大大影响了污水处理效率，另外，现有的污水提升泵站的箱体难以清理，每清理一次都会耗费大量人力，并且还需要停机进行清理，影响了污水处理作业。一体化污水提升泵站同时，积极推进油菜农机农艺配套措施研究，通过油菜机械化品种筛选、播种机筛选、机播方式比较试验、油菜病虫害机械化防控等示范展示，逐步提高油菜机械化生产水平。加大马铃薯、红薯的种植、加工生产技术推广力度，引导薯类生产机械化。继续开展好水稻生产全程机械化和保护性耕作示范项目实施。因地制宜施策方能事半功倍自农业部部署推进我国主要粮食作物生产全程机械化行动实施以来，该行动就成为农机化工作的重点之一。可以说，发展全程机械化是对我国农机化事业发展的进一步升级。