

机制双麻面岩棉复合板设备对建筑行业需求量

产品名称	机制双麻面岩棉复合板设备对建筑行业需求量
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:1200-600 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

机制双麻面岩棉复合板设备对建筑行业需求量

1.岩棉复合板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。

2.粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源于无机物。

3.保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

4.饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉复合板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

5.配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉复合板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

6.从岩棉复合板的体系结构来看，其加工过程也不简单，下次小编接着跟您分享岩棉复合板的加工过程

生
产线

搅拌系统

螺旋上料、自动配

比、自动计量、计量准确，可实现水

泥、粉煤灰、水的自动计量，[其他](#)

原材料由人工辅助添加。水泥发泡保温板设备切割机整线采用作业，坯块无需搬运。从坯料定位导向上线—水平两面切割-四锯垂直切割-自动90度翻转---切割为成品板----成品板塑封机包装件。

是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。