

全自动复合岩棉板设备机器使用说明书

产品名称	全自动复合岩棉板设备机器使用说明书
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:1200-600 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

全自动复合岩棉板设备机器使用说明书

A级复合憎水岩棉保温板应用于内隔墙、楼梯间、电梯间、屋面地面、一层吊顶灯方面，更是岩棉复合板领先产品。该产品具有绿色环保无害的特点，全部采用天然无机物加工而成，避免了使用其他产品产生的甲醛严重超标的危害。该产品具有高强保温、A1级防火、隔音、与建筑物同寿命的优势1、开动干粉搅拌系统将抗裂砂浆倒入与储料槽中，干粉砂浆上料系统将自动上料至搅拌系统之中2、砂浆搅拌系统启动，按水比将砂浆与水均匀混合搅拌，完成搅拌后打开蝶阀，将砂浆流向砂浆储存罐，再由砂浆储存罐分别放料至底面复合料槽和上面复合料槽，【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作，从而进行工作系统的不间断进程】

岩棉复合板的生产加工工艺其实也是有分歧的，由于他们自身便是横向的，因而在始末倒退之后，根本上也会酿成竖向的，大大增添了底本的一些产物的抗拉才能，并且在翻转的流程当中，上面有一些各类分歧的水泥部，他们有着一系列的发泡剂，乃至齐全能够把这种复合板在之后的一系列的发泡流程当中塑形成型，然后再对两侧来进行加工，在修编的流程当中，杀青了之后，能够知足客户对全部的切割尺寸的需要。

大型砂浆岩棉复合板设备标准参数报告岩棉是以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融加工制成的人造无机纤维。具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等特点。保温岩棉板墙体保温岩棉板，外墙保温岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

