

喷淋排管的价格推荐厂家「多图」

产品名称	喷淋排管的价格推荐厂家「多图」
公司名称	山东金信空调集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处德商路和北方街交叉口东北角
联系电话	18562158231 18562158231

产品详情

纺织厂常用的双级喷淋室，其中喷水室可根据需要和空间位置大小设计成不同的形式。双级喷水室设计成双排对喷的形式，喷嘴孔径，喷嘴密度，喷水量根据工程实际计算确定。在仅仅需要对空气进行循环加湿处理时，可仅仅开启一级水泵，二级水泵停开。若采用井水或天然冷源降温除湿时，可采用水泵直接喷淋井水，喷淋排管的价格，水泵喷淋循环水。以增加水的温升。降低空气的温度和含湿量。在采用强化循环水喷淋加湿时，可能过将水泵8和水泵7串联起来的出水管实现两级循环喷淋加湿，此时系统消耗的水量可以通过与供水管相连接的补水管4补入，也可另设自来水补水系统。通过浮阀15控制水池水位。溢水器兼起溢水和排水的双重作用。系统运行时超过设定水位的水，喷水室检修时拔掉溢水器，可以有效地通过溢排水管3排除底部污水。通过插板过滤器6实现在池中回水的过滤，然后进入清水池10，通过回水管5进行循环利用。

纺织厂选择山东金信纺织风机空调设备有限公司生产的喷淋管的必要性：

纺织生产过程从原料加工开始到纺成纱织成布，经历很多工序，每道工序都不同程度地产生对人体有害的物质。纺织厂机器排列密集，工作人员集中，纺织机械耗用动力大，散热多，会产生大量的余热余湿。室外空气中也含有对人体及纺织工艺生产过程有害的物质。这些有害物的存在，会严重污染生产环境，恶化劳动条件。

因此，纺织空调喷淋室的功能不仅要实现加热、冷却、加湿、去湿功能，又要实现清洁空气的作用。目前传统纺织空调喷淋室中空气与水雾接触密度低、热湿交换效率不高，同时，空气被洗涤效果差，致使车间空气品质降低。山东金信纺织风机空调设备有限公司生产的喷淋管型号多，进水方式多样，满足各方面喷淋室对于喷淋管的需求，达到净化空气的目的。并支持不同规格的定作。

喷淋排管的安装对于整个喷淋室有着至关重要的关系，下面简单介绍下喷淋管的安装方法：

喷淋排管的进水横管，穿墙一侧应预埋带法兰盘的穿墙短管，或预留@240的穿墙孔，别一侧应在侧墙内

预留槽钢（横管尺寸为DN80时用[10]，DN100时用[12]，DN125时用[14]，DN150时用[18]，DN200时用[22]），伸出墙面100，以搁置横管。

喷淋排管上、下连接并固定立管的支持角钢为小于50*5，应在其两端分别用螺栓连接一根长度为240 - 300的小于50*5短角钢，将其尾端伸进喷淋室两侧墙内并用水泥固定，检修时，松开螺栓，仍能拆下角钢；

喷淋排管的价格推荐厂家「多图」由山东金信空调集团股份有限公司提供。山东金信空调集团股份有限公司（www.jxfzkt.com）是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东金信股份领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东金信股份更加美好的未来。同时本公司（www.sdjxfzkt.com）还是从事纺织风机，轴流风机，风机的厂家，欢迎来电咨询。