特别推荐供应80-100目专用离子交换树脂【图】

产品名称	特别推荐供应80-100目专用离子交换树脂【图】
公司名称	天津波鸿树脂科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品等级:优.电话：022-24968623 规格:005x7x17-205x7x15 形状:球状颗粒.手机：13902098984
公司地址	天津市东丽区津塘公路务本一村
联系电话	13072228555 13902098984

产品详情

产品等级	优.电话：022-24968623	规格	005x7x17-205x7x15
形状	球状颗粒.手机：13902098984		

阴离子交换树脂

树脂的贮存：离子交换树脂肪内含有一定量的水份，在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水，应先用浓食盐水（-10%）浸泡，再逐渐稀释，不得直接放于水中，以免树脂急剧膨胀而破碎。在长期贮存中，强型树脂应转变成盐型，弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型，然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中，应保持在5-40 ° c的温度环境中，避免过冷或过热，影响质量。若冬季没有保温设备时，可将树脂贮存在食盐水中，食盐水的温度可根据气温而定。新树脂的预处理：新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物，还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时，上述可溶性杂质就会转入溶液中，在使用初期污染出水水质。所以，新树脂在投运前要进行预处理。阴树脂的预处理其预处理方法中的第一步与阳树脂预处理方法中的第一步相同；而后用5%hcl浸泡4-8小时，然后放尽酸液，用水清洗至中性；而后用2%-4%naoh溶液浸泡4-8小时后，放尽碱液，用清水洗至中性待用。