pfeiffer 普发 真空计 IKR251 PT

产品名称	pfeiffer 普发 真空计 IKR251 PT
公司名称	天津市万风工贸发展有限公司
价格	9.00/台
规格参数	品牌:pfeiffer普发 型号:真空计IKR251PTR25501 类型:pfeiffer普发真空计
公司地址	天津市南开区阳城里1号楼北侧的楼
联系电话	15122180380

产品详情

品牌	pfeiffer 普发	型号	真空计 IKR251 PTR25501
类型	pfeiffer 普发 真空计	测量范围	100（kPa）
精度等级	30Vm	最大工作压力	1（MPa）
适用范围	检漏系统、真空表面、镀膜、加速器实验		

德国普发pfeiffer真空计德国普发pfeiffer有着最新的技术、可靠的产品以及超过100年历史的出色服务。产品系列涵盖了单个配件到综合真空系列以及服务。pfeiffer在市场上一直处于领先地位。

pkr ikr tpg tpr apr pfeiffer普发真空计产品优点一览整个压力范围内（10-11到55000mbar）有着不同的传输器可供选择结构紧凑集成简单经济适用集成的测量接口紧凑的，单独的传输器输出信号0到10v,包含集成的出错信息可以选择任何一种压力单位digilinetm真空中全压力测量，数字信号输出产品优点一览数字信号传递数据安全可靠可变rs-232/485串口零部件组合自由直接可以在pc上读取数据可以通过profibus转接头与控制系统集成到一起可以安装在环境条件较为恶劣的工业领域数据可以直接读取传输，不需要复杂的特征曲线校准简便所有零部件可以互相兼容连接另外可以根据客户要求提供feldbus转接头布线费用低modul line应用于研发领域产品优点一览结构坚固耐用耐受射线以及电磁场可应用于所有大型加速器传输仓四种不同的接口（profibus）可供金属密封传感器型号可自动从真空计到冷阴极传感器转换应用范围应用于

苛刻的环境中，例如高射线超高真空领域

德国pfeiffer真空计真空规管，包括皮拉尼真空规（测量范围5.10-4-1000 mbar，精度为10%）、全量程真空规(测量范围5.10-9- 1000 mbar，精度为30%）及冷阴极真空规(测量范围5.10-11 – 5.10-2mbar，精度为30%)等多种产品供您选择。pfeiffer真空计是全数字系列，保证可靠的数据传输,抗干扰性强,数字技术,直接进行压力值传输,不需要特性曲线,免除了信号转换的麻烦可选择两种串行接口(rs 232/rs 485),直接殖入系统控制器中，通过pc或控制器可方便地进行校准，降低传输线的成本。

普发pfeiffer真空计特点：1.全量程真空计测量范围为5.10-9至1000mbar，在整个压力内有着不同的传输器可供选择2.工作环境温度为+5-+55 °C，最大压力为10bar3.结构紧凑、4.集成简单5.简易安装6.经济适用7.寿命长8.抗磨损9.防腐蚀性气体10.性价比高普发pfeiffer真空计适用领域：检漏系统、真空表面、镀膜、加速器实验首先介绍一款

pfeiffer vacuum compact cold catchode gauge

pfeiffer vacuum d-35614

type:ikr251

no: ptr25501

f no:44360514

1s 30vm 2w

pfeiffer 普发 真空计 ikr251 ptr25501