室外防水监控机柜生产基地

产品名称	室外防水监控机柜生产基地
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

室外防水监控机柜生产基地光源器件的发光功率是恒定的，室外防水监控机柜生产基地即各谱线的功事之和是一个常数。但在高码速本脉冲的激励下，各增线的功率会出现起伏(此时仍保持功率之和恒定)，这种功率随机变化与光轩的色散相互作用，就会产生-
种特殊的噪声即所谓模分配噪声，也会导致脉冲展宽

方便的站点安装：支持挂墙、室外防水监控机柜生产基地抱杆和水泥地等安装方式，室外防水监控机柜对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

???????????

??????????????

??“?”?????

??10dBA????????????????

??MDF?ODF????????
??

此类影响仅对光源器件为单纵模激光器时才出现。当高速率脉冲激励单纵模激光器时，会使其谐振腔的光通路长度发生变化，致使其输出波长发生偏移，即所谓明啾声，咽瞅声也会导致脉冲展宽。总之，单模光纤的色散虽然非常小，但在高码率应用的情况下其影响绝不可忽略，若要消除咧瞅声的影响，只能使系统工作于外调制状态，这样LD便工作于直流情况下，对于色散受限系统的中维距离计算可用