

# 绿化灌溉控制器 TMC-424系列模块控制器

产品名称	绿化灌溉控制器 TMC-424系列模块控制器
公司名称	天津英特泰克灌溉技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青经济开发区大寺工业园津荣道17号
联系电话	022-83960789/83960515 18622532988

## 产品详情

### tmc-424系列模块控制器

适用于公园、住宅小区、商业区、运动场等绿地灌溉

#### 主要技术性能参数

- 模块型控制器，灵活方便，有利库存
  - 超大液晶显示屏
- 4-24站型，扩展模块为4站型或8站型可选
  - 4套独立程序
- 16个开始时间，可用于任意一个程序
- 可提供每周运行、1-31天间隔式运行、奇/偶天运行的灌溉周期
  - 可提供流量监控，并设定运行流量
- 运行时间可设为5-55秒（5秒增量）或1-30分钟
- 可使用程度或工作站庙宇水泵启动/主阀开启
- 可单独运行某个程序或同步运行最多3个程序
  - 除雨延时：1-14天
- 0-200%的灌水百分比调节

- 设有快速清除程序数据功能
- 可设定为12小时或24小时式时钟显示
- 可手动，半自动，及定时手动开启程序
  - 无须电池，程序可自动存5年
- 配备快捷检查程度功能及快速测试功能
  - 配备快速故障检查功能
- 可接toro ez型遥控器及所有的常闭型雨量传感器

### 电气参数

输入电压：220vac，50/60hz

供率：30w

每站输出电流：0.5安，7va

主阀输出电流：0.5安，7va

控制器最大输出电流总负荷：1.2安

### 外型尺寸

273mm × 260mm × 117mm

配件：tmc424模块

### 扩展模块的特点

- 可同时启动2个电磁阀
  - 采用热插拔技术
- 增加的设计和安装适应性
  - 更容易保养
- 减少库存投资和空间
  - 与gk424兼容

### 电气参数

- 输入电压：220vac，50/60hz
- 功率：30w
- 每站输出电流：0.5安，12va
- 主阀输出电流：0.5安，12va
- 控制器最大电流负荷：1.2安，
- 防雷标准型：正常3.0kv，商用型6.0kv