

# 圆管篮球架多少钱 广西篮球架 婷辉人造草足球场地面

产品名称	圆管篮球架多少钱 广西篮球架 婷辉人造草足球场地面
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

## 产品详情

临桂丙烯酸球场桂林市球场-婷辉体育设施有限公司-球场材料厂家

：儿童滑梯，篮球场地，篮球架

五通镇篮球场地，婷辉体育厂家提供

公司主营: 硅pu、塑胶球场，环氧地坪，塑胶跑道，球场围网，人造草皮，上饶市健身器材，pvc地板，悬浮地板、epdm地面铺设，篮球架，乒乓球台，圆管篮球架批发，儿童组合滑梯，灯柱，球场地面厂家，旗杆，网球柱，体育器材，健身器材，幼儿---设施等，均厂价，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

球场地面，桂林球场地面（专业施工队），承接各类球场地面工程由婷辉体育提供。桂林婷辉体育器材厂已经通过全网“商盟认证”，请放心采购，点击页面上“商盟认证图标”的查询我公司认证信息。也可以点击本页上的“商盟客服图标”，直接与我们客服联系！

球场地面，桂林球场地面（专业施工队），承接各类球场地面工程由婷辉体育提供。桂林婷辉体育器材厂(已经通过全网“商盟认证”，请放心采购，点击页面上“商盟认证图标”的查询我公司认证信息。也可以点击本页上的“商盟客服图标”，高州球场地面跑道施工，直接与我们客服联系！

### 「塑胶跑道新国标」基层要求

新的国家标准塑料跑道的总长度为400米，跑道的内部应由合适材料制成的突出边缘来划分。突出的边缘大约5厘米高，至少5厘米宽。跑道长度应在跑道内边缘外缘30cm处测量。如果没有突出的边缘，应在距离标记线外缘20厘米处测量。对于400米和400米以下的所有径赛项目，每个运动员应有一条跑道。车道宽度应为1.22米至1.25米，车道宽度应为5厘米，圆管篮球架多少钱，所有车道宽度应相同。塑料跑道的施工以沥青或水泥为基础，广西篮球架，基本方法与道路施工大致相同。要求基础表面光滑，以确保塑料表层厚度和弹性均匀。基础质量要求如下:坡度:横向1%，纵向1%；跳高区域为0.4%；表面应平整光滑

，排水顺畅。平整度:平整度合格率在95%以上，3米直尺误差为3毫米。定位:为准确施工和画线，跑道场地的四个半圆切点和两个圆心应有牢固清晰的标记。排水:大雨过后两小时，排水系统必须排出积水。在沥青层和砾石层之间增加土工织物缓冲层。基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实，无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层密实度达到95%以上，经中型碾压机碾压后，无明显轮迹、松散浮土、波浪等现象。塑料跑道基础要求塑料跑道基础是整个场地的关键。场地基础直接关系到场地未来的使用寿命和质量体系。如果场地基础没有打好，将直接影响以后的使用。1、塑料跑道沥青混凝土基层要求平整，2、塑料跑道沥青混凝土基层施工按现行公路施工3、新浇筑混凝土水泥基层应有足够的养护时间(不少于28天)；4、表面平整度好5、按设计标准施工，确保现场基础有足够的强度和密实度，无裂缝、脱层、粉砂浆、蜂窝等现象6、四周设计开排水沟，保证排水通畅，并符合设计要求；7、留有温度伸缩缝，以防热膨胀和收缩引起混凝土开裂；8、雨天不能施工，9、如果室内应保持良好的对流通风效果；10、均匀砂垫层，分层回填夯实，每层回填厚度不大于300毫米，不允许回填石块而影响其密实度。要求表面光滑致密。

第三个问题是400米塑料跑道的建设标准？

1.标准跑道长400米，应该由两条平行的直线跑道和两条半径相等的曲线组成。除草地跑道外，跑道的内部应由合适材料制成的突出边缘来划分。突出的边缘大约5厘米高，至少5厘米宽。

2.跑道长度应在距离跑道内缘外缘30cm处测量。如果没有突出的边缘，圆管篮球架价格，应在距离标记线外缘20厘米处测量。

(《国际田联的田径场地设施手册》包含关于跑道结构、设计和一些技术信息的所有信息。本文给出了应遵循的基本原则。)

对于3.400米及以下的径赛项目，每个运动员应有一条1.22米宽、1.25米宽、5厘米宽的跑道，所有跑道的宽度应相同。交通车道的长度应按照上述第2款的规定进行测量，其他交通车道的长度应在内部交通车道线外缘20厘米处进行测量。(注意:车道宽度应包括右侧车道线)

圆管篮球架多少钱-广西篮球架-婷辉人造草足球场地面由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部(www.thtyqc.com)是从事“篮球架,健身器材,儿童游乐设施,硅pu球场,围网等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹婷婷。

。