

防火卷帘门如何选材

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 防火卷帘门如何选材 |
| 公司名称 | 昆山新恒邦门业有限公司 |
| 价格 | .00/樘 |
| 规格参数 | 品牌:新恒邦 产地:江苏昆山 |
| 公司地址 | 苏州昆山市蓬朗镇徐家村东路九号 |
| 联系电话 | 86-51255161266 15050281525 |

产品详情

[防火卷帘门](#)选材问题与保养方法

相信很多人都知道，只有真正好的防火材料制作出来的卷帘门才能达到理想的防火效果，但是，很多人并不知道制作防火卷帘门的时候选材到底有什么要注意的呢？下面就来看选材要注意的三个问题。

1、[苏州防火卷帘门](#)

在选材的时候一定要看它的防火效果如何，选择的材料防火温度必须要够高，要在一千摄氏度以上才行，这样的材料价格一般都不便宜，但是，防火效果却值得肯定。

2、在选材的时候一定要选择真正可靠的供应商，因为只有这样的供应商选择的材料才是真正正规的，不然就可能买到一些伪造出来的产品，从而让你的防火卷帘门无法达到该有的防火效果。

3、除了上述两个问题以外，在实际做防火卷帘门的时候还应该要看它的缝纫线对抗高温等级情况，如果它的防火等级不够的话也可能在出现火灾时候有断线或者缝纫线脱落情况。

想要防火卷帘门的使用时间更长并且达到理想的防火效果，那么，我们在平时就一定要学会正确保养它才行，有朋友可能会问：它的正确保养方法到底是怎样的呢？下面我们就针对具体的保养方法来了解。

。

1、防火卷帘门要注意检查它的门轨、门帘是否有变形或者卡阻情况，同时要看手动按钮是否能够正常使用，在开启按钮的时候，卷帘门应该要可以正常升降。

2、在防火卷帘门升降的过程当中，你一定要注意看在它上升到端部时候是否会自动停止，如果不行，那么，就必须要通过手动方式来让它停下来然后联系厂家过来处理。

3、消防联动信号或用点燃的香烟或者打火机等等来对烟感系统灵敏性进行测试，如果能够及时发出警报并且自动下滑关闭，那么，这样的情况下说明它是可以正常使用的，反之则需要及时想办法处理才行，不然无法保证在使用时候达到理想的防火效果。