

塑料助剂、 超高冲击抗静电ABS、 抗静电母料、

产品名称	塑料助剂、 超高冲击抗静电ABS、 抗静电母料、
公司名称	济宁中天塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:2*3 (mm) 性能:抗静电色母 颜色:黄
公司地址	山东省济宁市任城开发区山博路
联系电话	0537-2486988 13964909210

产品详情

产品规格	2*3 (mm)	性能	抗静电色母
颜色	黄	用途	高级吹膜色母
耐热性	300 ()	品牌	中天
适合塑料品种	PP、 PE、 EVA	参考配比量	2%-5%
耐晒性	7 (级)	耐候性	7

我厂研制聚烯烃抗静电母粒使用简便，性能优良，具有低静电，低雾度，长效性，无毒性适用于pp、pe、eva等制品的注塑、吹塑、吹膜、挤塑、流涎等工艺。
该系列产品分本色抗静电和着色抗静电母粒两大类产品。

名称	牌号	特性	用途	推荐用量
抗静电母料	zt-0101	低静电能 低雾度 长效性 无毒性	聚烯烃膜材	2%-5%

适用于pp、pe、eva等制品的注塑、吹塑、吹膜、挤塑、流涎等工艺。

该系列产品分本色抗静电和着色抗静电母粒两大类产品。

物理性能：

a.含11.5%的表面活性剂合成胺和合成脂混合于聚丙烯.聚乙烯中

b.熔体指数：6 ~ 10g / 10min

c.水份： 0.15%

d.颜色：原白色或浅黄色

用途：用抗静电剂加入量2 ~ 3%生产25umpe薄膜，经轻微电晕处理后静电荷半衰期可降至2 ~ 4秒，表面电阻率降至 10^{11} ，若添加量5%，表面电阻率降至 10^{10} 。

对于一般的印刷或包装用的薄膜，加入抗静电剂量1 ~ 2%能改善薄膜的收卷和放卷性能，良好地消除薄膜在印刷中高速旋转磨擦引起的静电，不容易吸尘。

加入pe212的塑料薄膜，其透明度、光学性能、机械强度不受影响，薄膜可接触食物。