

装饰板材厂家 装饰板材 安徽尚合板材

产品名称	装饰板材厂家 装饰板材 安徽尚合板材
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

防火板的力学性能是指耐火材料在外力作用下，抵抗变形和破坏的能力。防火板在使用和运输过程中会受到各种外界作用力，如压缩力、拉伸力、弯曲力、剪切力、摩擦力或撞击力的作用而变形甚至损坏，因此检验不同条件下防火板的力学性能，对抵抗破坏的能力，探讨它的破坏机理，装饰板材厂家，寻求提高制品质量的途径，具有重要的意义。

防火板的力学性能指标有耐压强度黏结强度、弹性模量、扭转度、耐磨性等。

基础板材-指接板特点：

指接板由多块木板拼接而成，上下不再粘压夹板，由于竖向木板间采用锯齿状接口，防火装饰板材，类似两手手指交叉对接，故称指接板。用于家具、橱柜、衣柜等优等材料。

指接板与木工板的用途一样 只是指接板在生产过程中用胶量比木工板少得多，所以是较木工板更为环保的一种板材，已有越来越多的人开始选用指接板来替代木工板。

指接板常见厚度有12mm、14mm、16mm、20mm四种，装饰板材，厚可达36mm。

指接板上下无须粘贴夹板，用胶量大大减少。指接板用的胶一般是乳白胶，即聚醋酸乙稀脂的水溶液，是用水做熔剂，无毒无味，就算分解也是醋酸，没毒的。

指接板还分有节与无节两种，有节的存在疤眼，无节的不存在疤眼，较为美观，有些装友直接用指接板制作家具，表面不用再贴饰面板，又有风格又省银子。

玻璃纤维装饰板是一种轻质吸声板，面密3.0kg/m²，吸声带很宽，吸声系数很高，是一种全频带强吸声天花板。板厚15mm，水泥装饰板材，面密度2.0kg/m²和板厚20mm，面密度2.5kg/m²：玻璃纤维装饰吸声天花板不同空腔实测的吸声系数。从表中的测试结果中可以看到，虽然板比较薄，贴实安装无空腔时500Hz以下频率范围的吸声系数很低，但中、高频仍有较高的吸声系数。

特别是空腔对提高低频的吸声性能很有效，低频吸声系数随空腔的增大而显著提高，当空腔200mm时，厚度15mm和20mm的板，100-160Hz低频的平均吸声系数分别为0.77和0.87，其中最小吸声系数分别大于0.60和0.72，而降噪系数高达1.00。不同空腔的降噪系数均优于工级吸声材料要求的指标，NRC>0.80。

装饰板材厂家-装饰板材-安徽尚合板材由安徽尚合建材有限公司提供。装饰板材厂家-装饰板材-安徽尚合板材是安徽尚合建材有限公司（www.ahbancai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。