

山东液化气罐厂家，菏泽花王5-200立方液化气罐设计制造安装

产品名称	山东液化气罐厂家，菏泽花王5-200立方液化气罐设计制造安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

山东液化气罐厂家，菏泽花王5-200立方液化气罐设计制造安装可采用管道、铁路槽车及汽车槽车输送，输送方式的选择应经技术经济比较后确定。的质量应符合现行标准《液化石油气》GB 11174和《城镇燃气技术规范》GB 50494的有关规定。与空气混合气作为气源时，液化石油气的体积分数应大于其爆炸上限的2倍，混合气的露点温度应低于管道外壁温度5℃，其质量应符合现行标准的有关规定，且应符合下列规定混合气中硫化氢含量不应大于20mg / m³；山东液化气罐厂家，菏泽花王5-200立方液化气罐设计制造安装向用户供应的混合气应具有可以察觉的警示性臭味；混合气中加臭剂的添加量应使得当混合气泄漏到空气中，达到下限的20%时，嗅觉正常的人应能察觉加臭剂的质量、添加量及检测应符合现行行业标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ / T 148的有关规定。当采与空气混合气作为城镇燃气调峰气源或补充气源时，应与主气源有良好的互换性。

山东液化气罐厂家，菏泽花王5-200立方液化气罐设计制造安装供应工程选址、选线，应遵循保护环境、节约用地的原则，且应具有给水、供电和道路等市政设施条件。大型燃气设施应远离居住区、学校、幼儿园、医院、养老院和大型商业建筑及重要公共建筑物，并应设置在城镇的边缘或相对独立的安全地带。供应工程的设计应采取有效措施，减少噪声、废气、废水等对环境的影响。厂站的噪声应符合现行标准《声环境质量标准》GB 3096和《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。供应工程的防洪标准应根据建站规模、城镇的自然条件等因素确定，并应符合现行标准的有关规定，且不得低于站址所在区域防洪标准的要求。