

济南奥鑫都 保定光氧催化处理设备价格

产品名称	济南奥鑫都 保定光氧催化处理设备价格
公司名称	济南奥鑫都环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市辛寨镇辛东村辛中大街
联系电话	15966612560

产品详情

光氧催化法的优势

1、高效率除恶臭味：能高效率除去有机废气（VOC）、无机化合物、二氧化氮、硫醇类等关键空气污染物，及其各种各样腐臭味，脱臭高效率达到99%左右。2、无需加上一切物质：只必须设定相对的排烟管道道和排风驱动力，VOC光氧催化处理设备价格，使恶臭味汽体根据本设备开展脱臭分解掉清洁，无需加上一切物质参加放热反应。3、适应能力强：可融入高浓，空气量，不一样恶臭味汽体物质的脱臭清洁解决，工业光氧催化处理设备价格，可每日24钟头联络工作中，运作平稳靠谱。4、运作低成本：每解决1000立方/钟头，仅耗电量约0.1度电磁能，设备空气阻力极低，低于30pa，可节省很多排风驱动力耗能。5、设备占地小，性能平稳，使用期长。6、不造成二次污染，另外做到高效率消菌的功效。

如何避免违规行为发生

1、固定专人负责。要安排专人每天对光氧催化净化装置进行巡视，并建立巡视台帐，因巡视不到位产生的违规行为制定惩戒措施。

2、做到内部可视。在光氧催化净化装置灯管等部位留出可视窗口（要保证可视窗口所有用材质符合要求，要避免紫外光对周围的影响，同时不得睛构成损伤），不用打开装置，直接用眼睛就可以看出是否有部件损坏。

3、要在本地区建立固定的维修渠道。为了时间将灯管等易损件进行更换，可在本地建立稳定的维修渠道，不能因发货时间长耽误维修。企业必须设置专人负责设备的维护，在设备的售后服务中明确销售方应培训企业人员能够独立完成诸如更换灯管等相对简单且频率较高的维护工作。

济南奥鑫都环保设备有限公司主要生产环保设备及配件、涂装设备及配件、模具的生产、加工（以上不含铸锻）及销售；钢材的销售；废旧金属回收及销售。

使用光氧催化废气净化器注意事项

1、为保证设备的净化效率，保定光氧催化处理设备价格，风机应设在废气净化器的后面。2、废气净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；与排气管道之间的连接必须密封。3、废气净化器应安装在室外，有足够的空间用来维护与维修；室外安装时，应加装防雨、遮阳的遮阳篷，以免影响废气净化器的正常使用寿命以及增加不必要的维护费用。4、为保证废气净化器的净化效率，离子光氧催化处理设备价格，与设备出入风口连接的变径风管要尽量平顺。5、废气净化器箱体应安全可靠接地，安装过程中不允许磕碰电极，严禁异物落在净化器内等。

济南奥鑫都-保定光氧催化处理设备价格由济南奥鑫都环保设备有限公司提供。济南奥鑫都环保设备有限公司（www.aoxindu.cn）是从事“光氧催化,中央除尘,油烟净化器,打磨除尘柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。