

膜级双防母料 长寿母粒 单防 三防母粒

产品名称	膜级双防母料 长寿母粒 单防 三防母粒
公司名称	济宁中天塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:3*3 (mm) 性能:抗老化色母 颜色:各色
公司地址	山东省济宁市任城开发区山博路
联系电话	0537-2486988 13964909210

产品详情

产品规格	3*3 (mm)	性能	抗老化色母
颜色	各色	用途	普通吹膜色母
耐热性	300 ()	品牌	ZT-03101
适合塑料品种	多功能膜	参考配比量	10%
耐晒性	7 (级)	耐候性	7

一般聚乙烯防雾滴棚膜的使用寿命和普通聚乙烯棚膜相近，户外使用寿命在3~5个月左右，

达不到大棚膜的使用要求（一般要求无滴大棚膜可以连续使用12~15个月）。根据市场需要，我们开发了聚乙烯防雾滴，长寿母料（双防母料），效果颇佳。

普通聚乙烯农膜使用半年后拉伸强度保留率一般为60%，断裂伸长率为55%，而双防母料农膜在1年后两项指标仍可保持80%以上。

牌号：zt-03101

牌号：zt-03104

添加量：10%

添加量：10%

无滴期：4~5个月 无滴期：4~5个月

户外使用寿命：与普通pp，pe膜相同

户外使用寿命：18个月

主要用途：农用，畜牧业，大棚膜

主要用途：多功能膜

注意事项：

- 1，母料必须防潮，如受潮，则生产前要烘干处理。
- 2，母料和基料必须混合均匀，搅拌时间不能过短或过长，造成母料上浮。
- 3，基料选择要合理，我公司可提供有关设计参数供参考。
- 4，挤出工艺要合理，我公司可免费咨询。
- 5，必须用聚乙烯新料吹膜。