

# 抗风快速卷帘门厂家批发免费咨询凯镁 快速卷帘

产品名称	抗风快速卷帘门厂家批发免费咨询凯镁 快速卷帘
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

## 产品详情

通道硬质快速门，通道硬质透明高速卷帘门-保温、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型金属工业门，开启速度每秒可达2.33米，适用于需要频繁高速的物流通道。门板采用0.7mm厚双层 拉伸铝板经流水线一次复合成型，中间为聚氨酯发泡填充，每立方容重 50kg（不含CFC），门板总厚度为43mm。截面设计为断桥隔热结构，具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点，抗风等级 12级。该门型适用于室内外物流及生产的快速通道。采用该门型能为企业节约大量因空气流通而产生能量损耗，比普通工业滑升门、卷帘门节约能源约80%左右。该门型的快速开启和关闭使企业在生产及物流的转运速度得到极大的提高，门是企业物流及生产的必经通道，它的使用与选型直接关系到企业生产及物流的效率。

本产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及快速修复等特性。驱动控制采用了稳定、节能、准确的伺服系统来保障门体的可靠运行，确保每年无故障运行达27万次以上。根据现场空间情况，快速卷帘，可选择用涡轮提升方式、椭圆提升方式、标准90°折弯提升方式等。

## 快速门生产厂家，快速门加工

据推测，抗风快速卷帘门，每个人都已经知道了快门，那么它在国内外的市场趋势是什么？今天我们将详细告诉您快门在许多地方成为门。快门与普通门不同。采用先进技术，实现自动开合功能，方便人们使用。快速门是快速卷帘门，快速卷帘门，硬质快速卷帘门，快速卷帘门和其他名称，是快速提升的工业门。快速门具有保温，冷藏，防虫，防风，防尘，隔音，防火，防臭，照明等多种功能。快速门适用于食品，化工，纺织，电子，超市，冷冻，物流，仓储等场所。它可以满足高性能物流和清洁场所，节约能源，快速自动关闭，提高工作效率，创造更好的工作环境。

## 硬质快速门的选择方法

### 二、涡轮提升机构

硬质快速门的涡轮提升机构是它的又一核心技术。首先要看涡轮是否为双涡轮提升，确保提升方式的安全可靠；其次要看是否是金属材质，因为根据材料学分析，假如采用塑料材质，一旦有小的裂口就会造成整个门的瘫痪，程度严重的整个门会掉下了，快速卷帘门厂家，再如果采用尼龙材质（注意：尼龙具有渗水性），水一旦进去就无法排出，这种产品如果用在北方地区是非常危险的，一旦到达冰点就会把整个结构冻坏。综上所述，快速门厂家小编建议涡轮提升机构选择一定要选用金属材质，是铝制就好了，不易生锈。

### 三、门板

硬质快速门的特点是速度快，抗风强度大（好厂家可以达到12级，可要求对方提供检测报告）、保温性能好。达到这种效果门板起到至关重要的作用，如何选择硬质快速门的门板呢？

为了满足保温，一定要选择有断桥设计的门板，断桥设计是让门板里外热能不能交换，大家都熟知金属是导热性是很高的，所以门板两侧的金属一定要有断桥隔断热能交换的作用。一般国内大厂都是有专门流水线生产门板，满足门板强度均匀，且外观统一，无磕碰等要求。

大家都认为门板两侧的金属越厚越好，其实不然，门板厚度超过0.7mm的，可能就是铝型材的外壳，内部的发泡都是手工来做的，无法做到均匀，进而造成门体运行不平稳，这对快速门来说是非常危险的。

抗风快速卷帘门-厂家批发免费咨询凯镁-快速卷帘由临朐县凯镁车库门制品厂提供。行路致远，砥砺前行。临朐县凯镁车库门制品厂（[www.lqkaimei.com](http://www.lqkaimei.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合门具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!