

塑料光亮剂，光亮母料 抗菌色母

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 塑料光亮剂，光亮母料 抗菌色母 |
| 公司名称 | 济宁中天塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产品规格:zt-0702 (mm) 性能:抗菌色母 颜色:透明 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城开发区山博路 |
| 联系电话 | 0537-2486988 13964909210 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------------|-------|---------|
| 产品规格 | zt-0702 (mm) | 性能 | 抗菌色母 |
| 颜色 | 透明 | 用途 | 通用色母 |
| 耐热性 | 300 () | 品牌 | 0702 |
| 适合塑料品种 | PP/PE | 参考配比量 | 0.5--1% |
| 耐晒性 | 8 (级) | 耐候性 | 8 |

性能

提高膜材表面光亮度

消除因低熔融指数（例如：mi1以下）或茂金属催化mllDPE引起的熔体破裂（鲨鱼纹）及微观水波纹。

减少由吹膜或挤出工艺所造成的晶点、微晶点。

能在吹膜或挤出工艺条件不改变的情况下，自动提升吹膜或挤出速度8-12%，并能降低模头压力及主电机电力消耗。

使用zt-0702后，可降低模头温度10-15℃，使吹膜泡体稳定性不受季节影响。

其他特点

能改善挤出设备的塑化效能，改善熔体流态，提高膜材的综合性能。

使产品平滑光亮，提高凹版图案的层次感及油墨光亮。

大幅度减少晶点引起的印刷次品（印刷白点）

应用

凹版精细印刷膜材、重包装膜

建议添加比例

时间 加入量

第一小时 3%

第二小时 2%

三小时后 0.5%左右

视对膜材品质要求、pe原料粘度、模头间隙、生产速度等工艺条件而定。

储存方式

应长期储存在凉爽的仓库内。

注意：zt-0702产品不会对热封、电晕处理、印刷油墨或复合胶水附着性产生负面影响。

zt-0702产品不会干扰常用的添加剂，例如：爽滑剂、防粘结剂、抗静电剂等的特性发挥。