

镀锌铁皮风管厂家 海曙铁皮风管厂家 宗兴环保科技

产品名称	镀锌铁皮风管厂家 海曙铁皮风管厂家 宗兴环保科技
公司名称	宁波宗兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波高新区江南路599号科技大厦4楼411-22-8室
联系电话	13967806986

产品详情

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产不锈钢通风管道，不锈钢共板风管，不锈钢螺旋风管，不锈钢焊接风管，不锈钢排气管本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，公司秉承以一流的产品质量、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

宗兴环保--专业加工定做安装通风管道

风管连接好后，以两端法兰为准，检查风管连接是否平直。

不锈钢风管法兰连接的螺栓，宜用同材质的不锈钢制成，用普通型的，应喷涂涂料。

复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

宗兴环保--耐磨耐压不锈钢风管

非金属风管法兰连接，两法兰端面应平行严密，法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。

复合材料风管采用法兰连接时，应有防冷“冷桥”措施，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。

可以在地面上连成一定的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产不锈钢通风管道，不锈钢共板风管，不锈钢螺旋风管，不锈钢焊接风管，不锈钢排气管本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，公司秉承以一流的产品质量、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

宗兴环保--不锈钢螺旋风管

不锈钢螺旋风管严格来说是一种风管加工工艺，又称螺旋咬缝薄壁管，它是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，由于应用的材料为金属，海曙铁皮风管厂家，故又称螺旋咬缝金属管不锈钢螺旋风管的无焊接、不漏气、不漏水、噪音低、通风阻力小、低造价、坚固、美观等特性逐渐被国人所认识。因此不锈钢螺旋风管的应用得到了广泛的普及。

宗兴环保--不锈钢焊接风管

不锈钢焊接风管，英文名Steel Use Stainless Duct，英文缩写：SUSDuct

，不锈钢风管可分为圆形和矩形两种。可根据工程现场的不同要求，生产各种形状、各种规格型号及板材的成品风管。不锈钢风管主要材质有：SUS304、316、303、310、310S、301、302、304L、316L、321、201、202、902、904、317、430等。不锈钢风管成品因其优异的耐蚀性、耐热性、高强度等物化性能，主要应用于多种气密性要求较高的工艺排气系统、溶剂排气系统、有机排气系统、废气排气系统及普通排气系统室外部分、湿热排气系统、排烟除尘系统等。

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产不锈钢通风管道，不锈钢共板风管，不锈钢螺旋风管，不锈钢焊接风管，不锈钢排气管本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，公司秉承以优质的产品、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

宗兴环保--厂家供应 镀锌风管

风管规格表现形式

1、异形管：除直管以外的管的总称，用等离子机切割，单机辘边 短管：同直管表示方法一致A*B*C（A、B为管口，镀锌铁皮风管厂家，C为长度），短管管长不定，根据实际需要而定，eg：500*200*600即管口为500*200长度为600；条件（除基本条件外）：长度

变径：表示方法：A*B~C*D，

（A、B、C、D为管口）两边管口不同，eg：1000*500~800*300即一边管口为1000*500，一边为800*300。变径的面板和侧板至少有一边变（分三种情况：面板不变，侧板变；面板变，侧板不变；面板和侧板都变）。条件（除基本条件外）：长度，要面板或侧板的变化情况，如：面中分，侧底平等；

弯头：表示方法A*B R=X（A、B为管口），eg：1000*300 R=300，如是变径弯头则为A*B~C*D R=X，eg：1000*300~800*300

R=300，不锈钢防雨弯头批发，弯头分水平弯和立弯，设A为面板，若A>B是为水平弯，A

之管：表示方法： $A*B*C$ （A、B为管口，C为之高即之管高度），之管分面之和侧之，若 $A>B$ 是为面之，A

三通：表示方法： $A*D \sim B*D \sim C*D$ ，（A、B、C为面板，D为侧板），三通分蝶形三通和T形三通，分蝶形三通的条件（除基本条件外）：两边的R值与形状；T形三通的条件（除基本条件外）：R值，圆形铁皮风管厂家，长度（计算方式=右侧管口+R+100）；

四通：表示方法： $A*E \sim B*E \sim C*E \sim D*F$ ，（A、B、C、D为面板，E为侧板），条件（除基本条件外）：两边的R值与形状、长度（计算方式=管口+R+100）

宗兴环保--大量提供 白铁皮风管 共板法兰风管 不锈钢风管

二、风管法兰连接分类：

1、共板法兰风管又称为“TDC法兰风管”，TDC连接是风管本身两头扳边自成法兰，再通过用法兰角和法兰夹将两段风管扣接起来。

两段风管扣接步骤：a. 风管的4个角插入法兰角；b. 将风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶；c. 法兰的组合，并从法兰的4个角套入法兰夹；d. 4个法兰角上紧螺栓；e. 用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一齐钳紧；f. 法兰夹距离法兰角的尺寸为1500mm的，用4个法兰夹；法兰边长在900-1200mm的，3个法兰夹；法兰边长600mm的，用2个法兰夹；法兰边长在450mm以下的，在中间使用1个法兰夹。（可总结为法兰夹使用间距为200 - 250mm）

镀锌铁皮风管厂家-海曙铁皮风管厂家-宗兴环保科技由宁波宗兴环保科技有限公司提供。宁波宗兴环保科技有限公司（www.zxhb88.cn）位于宁波高新区江南路599号科技大厦4楼411-22-8室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宗兴环保在工业制品中享有良好的声誉。宗兴环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宗兴环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。