

# 海南片状滤波器 片状滤波器定制 都兴科思

产品名称	海南片状滤波器 片状滤波器定制 都兴科思
公司名称	北京都兴科思检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇小寨北京六合安公司院内二层
联系电话	13716731647 13261397102

## 产品详情

### 馈通滤波器

馈通滤波器有焊接式安装和螺纹安装两种。焊接式安装的优点是节省空间，滤波性能可靠。但在将滤波器焊接到面板上时，由于面板的热容量远大于滤波器的热容量，因此焊接的局部温度有可能达到很高，容易造成馈通滤波器损坏。焊接时要注意控制焊接的时间和温度。

螺纹安装方式简单易行，可以在面板上打通孔，用螺母将馈通滤波器拧紧;也可以直接在面板上打带螺纹的孔，将馈通滤波器直接拧在箱体或面板上。安装时要注意两点，一是扭矩不能太大，馈通滤波器虽然从外表上看与螺钉一样坚固，但是由于内部时空心的，扭矩过大会造成损坏。二是在安装时要套上锯齿垫片，这样可以保持良好的接触。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧!!!

### 带通滤波器的应用区域

许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器，以选出各个不同频段的信号，在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中心频率，在中心频率 $f_0$ 处的电压增益 $A_0=B_3/2B_1$ ，片状滤波器哪家好，品质因数，海南片状滤波器，3dB带宽 $B=1/(R_3 \cdot C)$ 也可根据设计确定的Q、 $f_0$ 、 $A_0$ 值，片状滤波器定制，去求出带通滤波器的各元件参数值。 $R_1=Q/(2 \cdot f_0 A_0 C)$ ， $R_2=Q/((2Q^2-A_0) \cdot 2 \cdot f_0 C)$ 。上式中，片状滤波器价格，当 $f_0=1\text{KHz}$ 时，C取0.01 $\mu\text{f}$ 。此电路亦可用于一般的选频放大。有源带通滤波器电路，此电路亦可使用单电源

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

## 穿心电容

任何有引线的电容器的滤波效果都会受到接地电感的限制。通过将电容器外表面直接用螺纹或焊接的方式接到金属屏蔽体或面板上构成电容器的接地。由于地电流分散在中心导体周围 $360^{\circ}$ 的范围内，实际上不存在引线电感，电容可以在很高的频率范围内保持良好的性能。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

海南片状滤波器-片状滤波器定制-都兴科思(推荐商家)由北京都兴科思检测技术有限公司提供。北京都兴科思检测技术有限公司(www.dothink.com.cn)位于北京市昌平区沙河镇小寨北京六合安公司院内二层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前都兴科思在显示仪表中享有良好的声誉。都兴科思取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。都兴科思全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。