

室外地坪漆工程价钱 地坪漆 邦士富

产品名称	室外地坪漆工程价钱 地坪漆 邦士富
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

环氧地坪空鼓和基础表面疏松的处理方法

现在很多场所都有使用环氧地坪，那么环氧地坪施工后发现空鼓或者基础表面疏松要怎么处理呢?下面给大家分享成都环氧地坪空鼓和基础表面疏松的处理方法，一起和小编来看看吧。

环氧地坪空鼓的处理方式

用小锤敲击地面，检查是否出现空鼓现象并作好标记。

将空鼓处进行切缝或打孔，灌注无溶剂环氧封闭底漆。

将空鼓处去除，重新浇筑水泥砂浆或用无溶剂树脂砂浆进行修补。

环氧地坪抗弧漆的验收标准和养护

环氧地坪抗弧漆是高质量且高要求的产品，使用环氧地坪漆做好的环氧地坪，其验收的标准是什么呢?

- 1、表面没有发粘的现象。
- 2、表面没有镘刀痕迹，流平性好且无接缝。
- 3、允许空气中有细小颗粒造成的缺陷。
- 4、砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装。

- 5、适宜的温度是25度左右，地坪漆，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右。
- 6、平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡。
- 7、地坪不发花，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩。
- 8、地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

环氧地坪抗弧漆在使用过程中需要很好的养护，不仅能延长使用，还能有效的保持地面如新。环氧地坪漆养护的具体建议如下：

- 1、进厂的车间人员需要换成胶底鞋，以免外面的泥沙对车间地面的损伤。
- 2、重型机械在转弯时需要注意机板角刮伤地面。
- 3、使用时间久造成的磨损或者刮花，可以进行局部的修补，若是大面积可以重新滚涂一次。
- 4、推车或者板车之轮可以用弹性胶轮，在厂房内外使用。
- 5、一般新做的地坪在十天之后方可使用，这期间避免水或者其他溶液洒落地面。
- 6、在清洁地面的时候用软质吸水性好的干湿吸尘器，如有油污可选用清水或者清洁剂清洗。
- 7、还可以根据地面要求进行打蜡处理。

涂装环境条件对地坪涂装工程质量影响很大，主要体现在以下方面：

涂料本身对涂装环境条件有要求，只有在符合该要求的环境下施工，才能达到好的效果，目前常用的环氧地坪漆涂装料对涂装环境的要求一般如下：

无论封闭底漆、中涂漆、还是面漆，由于胺类固化剂反应一般低于5℃基本不反应，所以涂装环境温度在10℃以上时，如低于这个温度，对涂料则需采取一些改进措施了，并在涂装时特别注意。在20℃以上时建议采用夏用型，20℃以下时，地坪漆厂家哪家好，建议采用冬用型，在涂装过程中，基材表面温度应高于3℃以上，耐磨环氧地坪漆哪家好，以防基材及湿膜表面凝结水汽，影响涂层的辅助力合表面效果，检测环境温度的仪表有温度测量表，测量干湿浸泡温度的操纵干湿度，电子温度连续记录仪等，测量时，仪表应装于采集热、冷及平均数据的部位，但不得装于直射阳光。

高湿度也对涂层外观有很大影响，特别要避免在低温高湿环境下施工。所以一般相对湿度小于85%时方能施工，此类涂料一般可同时调整固化剂来适应不同的施工条件。

在基材表面温度不能满足高于涂装环境3℃以上这一条件时，一方面基材表面结露(有一层水膜)，造成表面缺陷。特别是面漆(包括溶剂型环氧及无溶剂环氧)，易造成涂膜表面光泽低、发雾、发白、发粘、油点、硬度低等漆病，大大降低表面装饰效果，严重时造成返工。

另外，地坪涂装要求洁净无尘的涂装环境，室外地坪漆工程价钱，在养护期间要求环境密闭等，也对工程质量影响很大。这包括施工场所是否有扬尘，在施工场所是否会淋雨等。

室外地坪漆工程价钱-地坪漆-邦士富(查看)由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司(www.hnzrykj.com/)位于南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前邦士富在建筑用涂料中享有良好的声誉。邦士富取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。邦士富全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来

。同时本公司（www.hnzrykj.com）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。