

# 泰州强度高韧性好的工业提升门供应

产品名称	泰州强度高韧性好的工业提升门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 泰州强度高韧性好的工业提升门供应

【品牌】沃太VOTAL

【产品名称】翻板提升门，白色提升门，工业提升门，大型提升门。

【品牌定位】沃太门业定位中高端工业门，企业专业为大中型企业提供工业门的技术支持和解决方案的倡导者。

#### 一、沃太工业提升门参数：

1.工业提升门:提升门有两层镀锌板组成,表面喷涂处理(普通面板)，两钢板之间填充高密度膨胀聚氨酯泡沫，隔热隔音，较强机械抵抗力。

#### 2.绝缘物质：

隔热：K=0.4~0.5W/m<sup>2</sup>c

隔音：RM值=26.5Db

3.门板厚度40mm至80mm，具体根据客户对边缘功能的要求而定。40mm厚的门板最为常用。

4.弹簧聚氨酯封件使整个门体外观结构紧凑，坚固耐用。

5.帘片材质：采用双层高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金挤压成型。

6.表面处理：经典粉末喷涂工艺，其特点是耐久性强，抗老化、抗腐蚀、不褪色，易维护，长久如新。

7.适用范围：适用于中高档厂房外用门。

## 二、工业提升门的工艺：

1.表面处理：表面是双面0.4um的彩钢板，白色的烤漆和辊涂，防划美观的橘纹压花处理，强度高，韧性好，耐腐蚀性强。

2.防坠装置：扭簧防断装置和钢丝防坠装置，可以保证提升门的安全使用，低压控制更加安全。

3.防夹手门板：门板是凹凸状的，内外的金属部位是不相连接，可以避免冷桥效应，减缩热传递的功能，减少热量流失；这种也是防夹手的设计，性能优。

4.适用范围：适用于外用的中高档厂房仓库用门，亦可以用在冷库上面。

5.安全保护：底边安全气囊保护，可以和底边密封，也可以很好的保护通行的物体和人员，碰到物体后，可以在及时反弹或停止。

6.扭簧平衡：可以电机带动门板的重量，平衡的扭力是根据计算机精密的核算，配置适合的大型弹簧。

7.运行原理：通过铰链连接多个门板成为一槓门，通过滑轮和合页固定在两侧的导轨内，借着扭簧平衡和电机的带动，验证导轨向上滑升。