

硬货空气能木材烘干机可长时间作业木材热风循环烘箱

产品名称	硬货空气能木材烘干机可长时间作业木材热风循环烘箱
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:F.MC-6P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

产品详情

自动化运行木材烘干机 量身定做空气能木材箱式烘箱一步到位

木材烘干工艺规范，木材堆码有一定的要求，才能达到更均匀烘干效果。隔条方式正确，材堆大小合适，烘干房内堆放均匀，气流状况良好。

1，同一个干燥烘干房内的木材材质与含水率状况相同或相近

2，一个烘干房的锯材厚度偏差不应过大，当厚度偏差明显时，应使用同一层木板厚度一致，以保证每一块板都能被隔条压住

通用型热泵木材烘干机受热均匀木材热风循环烘箱批发价格

空气能木材烘干机以热泵机组为热源，回风进除湿处理，每次进入干燥室内的热风均为干燥风，避免循环湿气对物料造成回潮影响。热风采用循环的方式，根据不同产品的工艺要求风循环可选择穿流、平流、逆流等方式。设计自动排湿系统，热泵木材烘干机，热量可以循环利用，自动控温，具有干燥速度快、产量大、运行成本低等优点。

智能化木材烘干机自控恒温木材干燥设备--隔条位置需放置正确才能达到好的效果

==隔条间距应适当，以减少板材变形并保证气流畅通

==隔条应与材堆长度方向相垂直，各层隔条在高度方向上保持在一条垂直线上，并落在材堆货托盘的制成衡量上，要保证材堆内的正常通风与气流通道畅通

==隔条侧面离材堆端部的距离应在一个隔条宽度内（30mm内），隔条长度和对蔡的宽度一致，隔条的宽度要求均匀。

空气能木材烘干机只干燥不开裂，大量脱水木材烘干除湿一体机产品优势

烘干品质高：空气能木材烘干机温度稳定，不管是升温阶段，还是烘干阶段，或者后期的排湿阶段，工艺控制和加热精准，烘干后木料质量好，开裂和翘曲情况都比常规晾晒与设备烘干的缺陷少，大幅度提升烘干品质，提升效益。

环保：空气能木材烘干机在烘干过程中燥介质在其中封闭循环，无燃烧物及排放物，是一种可持续发展的环保型产品。

节能：烘干机采用空气能热泵加热产生热空气，通过热风的形式使物料中的水分汽化蒸发，蒸发出来的水蒸气由排湿系统排走而达到烘干物料的目的。排湿系统有热回收装置，回收的热量用于加热新风，二次利用热能降低成本，节能环保，运行费用低。

智能控制：空气能热泵木材烘干机，整机系统智能控制。操作十分简便，一键式操作，温度和湿度控制准确，用户根据需要将烘干温度和湿度输入到控制屏上。系统自动控制机器的风速、和温度，达到最佳干燥效果。空气能热泵加热升温平稳，烘干房内热风对流，受热均匀，平整光滑无开裂，产量高等优点是单板烘干的最佳选择。