

# 金华厂房仓库电动快速提升门推荐

产品名称	金华厂房仓库电动快速提升门推荐
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 金华厂房仓库电动快速提升门推荐

品牌：沃太VOTAL

产品名称：工业提升门，电动快速提升门，工业电动提升门，厂房提升门。

公司品牌介绍：沃太门业在工业门领域中定位中高端品牌，注重研发更高质量的工业门产品，提供更好的工业门安装方案，利用良好的产品为客户节省大量后期维护的费用，综合来说使用好的产品后期麻烦会少很多。并且提高客户的工作效率，节省大量的资源，能源等。如果预算合理，推荐使用沃太品牌的产品。

#### 一、沃太工业提升门的优势：

工业提升门的提升门体主要是使用两层较为高质量的热镀钢板和一些节能材质一体化发泡而被生产出来的。一般来说，工业厂房提升门的单层钢板厚度为零点四毫米。工业厂房提升门的整个门的厚度按照常规有两种：四十毫米和五十毫米。这让厂家可以根据实际需要的门的高低大小进行多种选择。

工业厂房提升门的颜色绝大多数都是白色，但是也有很多时候回使用洽谈的颜色。厂房的轨道为整体式样的轨道，优质的钢板一般都需要一体化成型，导轨也有多种，当然，着需要根据门的实际数据来进行配套。在使用寿命上，工业厂房提升门安装有外放的按钮系统，它能够承受30000次以上的工作循环。至于安全控制的系统，一般是采用红外线的感应装置以及安全气囊设施。

工业提升门和卷帘门有什么区别：

工业提升门门板是4cm厚的镀锌钢板烤漆内置聚氨酯发泡保温材质。门体提升静音稳定，密封性能强。而卷帘门则厚度达不到要求，提升声音尖锐刺耳，密封性能较差。所以现在工厂车间都升级换代选择优质的工业提升门，提升门的门板下面可以开通行小门，方便通过消防验收。

门板：提升门门板采用0.28mm-0.476厚度以上彩钢板，内填充40mm/50mm/75mm厚度聚氨酯，门板具有隔热、隔音、保温等优点，还可以添加阻燃剂。也可以采用钢材做骨架，填充苯板或岩棉保温，外面覆盖钢板制成，表面防腐防锈处理，大型提升门厚度不小于100mm

五金件：提升门五金配件（导轨及五金件）：采用2.5 mm厚热镀锌钢板加工成型并经喷塑、高温烘烤等工艺精心制作，增加了防腐性、耐用性和美观性。导轨安装中两边衬有衬板，增加强度和美观度。

电机：工业提升门专用电机，供电220V-380V，功率375W~550W，配手动离合器，停电或紧急情况下可手动操作。提升速度为10cm/s~25cm/s。