

## 锅炉下渣管闸板阀，插板门

产品名称	锅炉下渣管闸板阀，插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	性能:耐高温 材质:不锈钢 介质:灰渣
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

锅炉下渣管闸板阀，插板门可耐温度高达1200度、阀门材质一般采用2520双向不锈钢材质，这种材质为化学成分比较高的高温材质、常用于电厂、高温灰、化工厂高温炉等相应高温的场合

锅炉下渣管闸板阀，插板门主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

1200 1200

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

锅炉下渣管闸板阀，插板门主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

锅炉下渣管闸板阀，插板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

203

1050

1005

2680

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

3100

1200

254

1450

1325

3450

32-M36

1.6

99

200

250

285

340

405

355

310

12-M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16-M27

640

545

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36