

TPEE美国杜邦塑胶原料总代理商

产品名称	TPEE美国杜邦塑胶原料总代理商
公司名称	苏州杜立顿新材料股份有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品名:TPEE 品牌:美国杜邦 TPEE代理:美国杜邦总代理商
公司地址	昆山开发区东城大道
联系电话	13681829490

产品详情

TPEE塑胶原料总代理商-美国杜邦总代理/美国杜邦TPEE总代理商

TPEE美国杜邦塑料--应用举例：软管套，以及液压软管带、管道、密封材料；体育用品的薄膜及部件等，包括高尔夫球的表皮层；应用成型材料、汽车部件、带类、软硬管道；燃料水槽part、密封剂、各种齿轮类、键区、电话**、Phos类、压缩弹簧、管覆层、Inline-skateroller；齿轮、轴承、电话线包线。

HytreI美国杜邦TPEE型号：

5555HS特性：硬度55D，注塑成型和挤出专用树脂的热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 ° C以及力学性能可达135 ° C的包含一个褪色的化剂。

5556特性：一个中等模量HytreI ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

6356特性：一位63D硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° C和优良的油，润滑脂阻力。

7246特性：一个72D硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120 ° C，优良的油气性能和低渗透。

4069特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C以及良好的机械性能高达110 ° C

4556特性：硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C和-40 ° C和110一致力学性能 ° C

5526特性：硬度55D。含有非脱色剂，***成型，高性能树脂，高流动性，抗冲击性好低至-40 ° C以及力学性能可达120 ° C