

# PA66 80G33L 美国杜邦

产品名称	PA66 80G33L 美国杜邦
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国杜邦:PA66 美国:美国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

PA66 ST801AHS 添加冲击调节器，热稳定剂。 超高韧性，高抗击性。

PA66 ST801A 添加冲击调节器. 超高韧性，高抗击性。

PA66 ST801AW 添加冲击调节器.紫外线稳定性。 超高韧性，高抗击性。 H

PA66 ST801 添加冲击调节器.润滑剂。 超高韧性，高抗击性。

PA66 FR7025V0 热稳定剂，润滑剂。 无卤阻燃。

PA66 FR70G25V0 25%玻纤，阻燃级

PA66 FR15 15%玻纤，阻燃级

PA66 FR50 25%玻纤，阻燃级

PA66/101F/美国杜邦,重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/101L/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:82.7 MPa断裂伸长率:60 %弯曲模量:2827 MPa。

PA66/103FHS/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.35 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/103HSL/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:55 %弯曲模量:2830 MPa。

PA66/10B40/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %缺口冲击强度:3.5 断裂伸长率:2.5 %弯曲强度:152 MPa。

PA66/408HS/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:62.1 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/408L/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/70G13L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>吸水率:7.1 %断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa弯曲模量:4826 MPa。

PA66/70G30HSLR 美国杜邦，重要参数：密度:1.37 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.9 %成型收缩率:0.7 %维卡软化点:250 热变形温度:254 。

PA66/70G33HS1-L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G43L/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %拉伸强度:206.8 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:285 MPa。

PA66/74G33J/美国杜邦，重要参数：密度:1.39 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:290 MPa弯曲模量:8965 MPa。

PA66/FR15/美国杜邦，重要参数：密度:1.16 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:85 MPa断裂伸长率:10 %弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70 。