

# 优质PPR管 诸暨 自来水管

产品名称	优质PPR管 诸暨 自来水管
公司名称	浙江荣翔管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂商:诸暨 公称外径:dn20-160 ( mm ) 用途:自来水管
公司地址	中国 浙江 诸暨市 诸暨市
联系电话	86 0575 87625107 13646752598

## 产品详情

产地/厂商	诸暨	公称外径	dn20-160 ( mm )
用途	自来水管	壁厚	2.0-26.6 ( mm )
长度	4 ( m )		

主要生产：“双翔”牌:pp-r冷热水管、玻纤增强复合管、纳米抗菌管、铝塑pp-r管、铝塑稳态复合管、铝塑复合管、pert地暖管、pe管材、pvc-u等管材、管件产品，配备各类热熔工具、剪刀、金属软管、龙头等配套设施。

ppr管ppr管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：

1、使用寿命长。ppr管在工作温度70℃，工作压力(p.n)1.0mpa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20℃)使用寿命可达100年

以上。

2、无毒、卫生。ppr管的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。

3、较好的耐热性。ppr水管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。

4、保温节能。ppr水管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。

5、安装方便，连接可靠。ppr水管具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。

