

景观膜结构 安徽骏阳 银川膜结构

产品名称	景观膜结构 安徽骏阳 银川膜结构
公司名称	安徽骏阳遮阳装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤经济开发区魏武路与凤霞路交叉口
联系电话	18616716127

产品详情

膜结构工程的特性：

可展性和自适应性：可展结构可以看作是一种人造的自适应体系，同许多自然有机体一样，可根据需要改变自身的形式。它们的空间布置和对天气变化的反应具有灵活性和自适应性。通过控制自然光和内部温充可达到主动节能的目的。可展结构即可开敞也可闭合，它的灵活性使其可以改变空间的属性。精心设计的可展屋盖的优雅滑动体现了人与自然的和谐。它被称作是一种创造，膜结构建筑，轻型与可展性的充分结合形成了“免施工房屋”的概念，这种结构任何需要的时间或地点均可实现。

膜结构工程的特性：

透光性：透光性是现代膜结构zui被广泛认可的特性之一。膜材的透光性可以为建筑提供所需的亮度，景观膜结构，这对于建筑节能十分重要。对于一些要求光照多且亮度高的商业建筑等尤为重要。通过自然采光与人工采光的综合利用，银川膜结构，膜材透光性可为建筑设计提供更大的美学创作空间。夜晚，透光性将膜结构变成了光的雕塑。

膜材透光性是由它的基层纤维、涂层及其颜色所决定的。标准膜材的光谱透射比在10%~20%之间，有的膜材的光谱透射比可以达到40%，而有的膜材则是不透光的。膜材的透光性及对光色的选择可以通过涂层的颜色或是面层颜色来调节。

通过膜材和透光保温材料的适当组合，可以使含保温层的多层膜具有透光性。即使光谱透射只有几个百分点，膜屋面对于肉眼来说依然是发亮和透光的，具有轻型屋面的观感。

膜结构工程雨天施工注意事项

注意事项一、雨天施工时，膜结构生产厂家，宜搭设临时防护棚，雨水不得飘落在炽热的焊缝上。如焊接部位比较潮湿，必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干，保持接缝干燥，没有残留水分。

注意事项二、吊装时，构件上如有积水，安装前应清除干净，但不得损涂层，高强螺栓接头安装时，构件摩擦面应干净，不能有水珠，更不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。

景观膜结构-安徽骏阳(在线咨询)-银川膜结构由安徽骏阳遮阳装饰工程有限公司提供。安徽骏阳遮阳装饰工程有限公司（www.ahjygc.com）是安徽合肥,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽骏阳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽骏阳更加美好的未来。