

军峰雪太阳能热水工程系统2吨 免费设计

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 军峰雪太阳能热水工程系统2吨 免费设计 |
| 公司名称 | 北京军峰雪水处理设备销售中心 |
| 价格 | 34800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:军峰雪 型号:2吨 水箱容积:300L以上 (L) |
| 公司地址 | 中国 北京市大兴区 黄村镇新福路1号 |
| 联系电话 | 86 010 58478231 13521646125 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------|-------|-------------------|
| 品牌 | 军峰雪 | 型号 | 2吨 |
| 水箱容积 | 300L以上 (L) | 集热管管数 | 120 (支) |
| 价格范围 | 4000以上 (元) | 水箱内径 | 1300 (mm) |
| 集热管管长 | 1.5 (m) | 系统承压 | 0 (Mpa) |
| 反光板 | 无 | 冬季水温 | 55 () |
| 夏季水温 | 90 () | 产热量 | 2000 (kg/日) |
| 保温层材质 | 进口聚氨酯 | 内胆材质 | 进口SUS-3042B食品级不锈钢 |
| 外壳材质 | 镀锌板 | 支架材质 | 镀锌板 |

- 1、节能、安全、环保无污染,
- 2、全自动运行, 无需专人管理,
- 3、全天24小时供水, 水温0 -100 自由设定,
- 4、供热水管路自动循环、自动增压,
- 5、使用寿命长达15年以上
- 6.平屋顶、斜屋顶均可安装,

使用范围：适合宾馆、饭店、学校、部队、洗浴中心及各企事业单位职工洗浴。

系统配件：

1.高级抗腐联箱：一级保温 一级抗腐 一级美观 联箱内胆采用进口sus304食品级不锈钢，外皮采用自动成形铝合金制成，接口免焊连接，耐腐蚀永不生锈。

2.太阳能工程专用储水箱

保温长达72小时高效保温层采用高密度聚氨酯隔热材料，引进全自动化开卷线高吨位 液压机，采用全自动液压整体发泡，发泡密度强，致密性好，闭孔率高，保温性能更佳。水箱内胆采用进口sus304—2b食品级不锈钢材料，永不生锈，不腐蚀，水质洁净；外皮采用sus430光泽性不锈钢材料，进口自动氩弧焊接技术生产线一次成形焊接技术。箱体采用压槽式抗压设计，永不变形。

3.太阳能工程专用控制柜

太阳能工程专用控制柜是我公司根据太阳能锅炉的实用功能自主研发的，它集定温、定时、自动增压、自动循环、自动伴热等为一体的自动化高科技产品。是太阳能行业内自动化程度最高、功能最齐全的太阳能锅炉专用控制系统，它可以根据用户的任何需求编写程序，使用更灵活。它有独特的自动保护体系，使系统运行更加安全、可靠。

4.小型变频供水设备 水泵选用世界名牌德国威乐循环泵，噪音低，寿命长。应用领域：wilo booster mhi 小型供水系统采用了交流变频调速技术及自动化控制技术相结合，构成了性能先进，合理可靠的自动控制产品;它主要用于供水设备中，作为增压系统可用于锅炉给水系统、工业水循环系统、冷却水系统、可用于灭火、冲洗和洒水装置中，最为主要的应用是小区、别墅等的家庭供水系统。

5.全效智能室外管道保温：全自动恒温伴热带，高抗寒聚乙烯保温管，采用高科技温控控制，室外温度低于3 自动启动防冻系统，让你在寒冷冬季想洗就洗无忧无虑。

6.电加热系统：高效防腐 石英辐射加热管升温快 防干烧 防漏电 高安全。

一、以下图表为系统效益分析：

| 项目 | 太阳能 | 燃油炉 | 燃气炉 | 燃煤炉 | 电锅炉 |
|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|-----------|
| 设备投资 | 500000元 | 40000元 | 30000元 | 45000元 | 50000元 |
| 使用寿命 | 15年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 15年总投资 | 500000元 | 120000元 | 90000元 | 135000元 | 150000元 |
| 年使用天数 | 305 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 燃料单价 | 0.73元/kwh | 6.08元/kg | 3.04元/nm ³ | 0.85元/kg | 0.73元/kwh |
| 每天燃料费用 (60天用电) | | 552.06元 | 302元 | 244元 | 640.35元 |
| 每年燃料费用 | 38421元 | 201503.36元 | 110230元 | 89060元 | 233728元 |
| 15年燃料费用 | 576315元 | 3022550元 | 1653450元 | 1335900元 | 3505916元 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| 15年人工费用 | 无 | 150000元 | 150000元 | 225000元 | 75000元 |
| 15年维护费用 | 9000元 | 90000元 | 9000元 | 270000元 | 9000元 |
| 锅炉房 | 无 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
| 15年总费用 | 108.5万元 | 339.3万元 | 191.2万元 | 197.6万元 | 375万元 |
| 一个20吨的太阳能热水系统15年累计节约920吨煤；相当于减少co2排放2400吨；减少so2排放8吨；减少nox排放7吨。 | | | | | |

二、以下图表为产品系统相应价格：

| 型号 | 水箱容量 | 真空管规格 | 数量 | 集热面积 (m ²) | 电加热功率 (kw) | 适用人数 | 经济型 (元) | 标准型 (元) |
|---|------|----------------|----|------------------------|------------|---------|---------|---------|
| jwb-1 | 1吨 | 47 × 1500 × 60 | 2 | 15 | 8 | 20-30 | 18800 | 20800 |
| jwb-2 | 2吨 | 47 × 1500 × 60 | 4 | 30 | 12 | 40-60 | 34800 | 38800 |
| jwb-3 | 3吨 | 47 × 1500 × 60 | 6 | 45 | 18 | 60-90 | 52000 | 53000 |
| jwb-4 | 4吨 | 47 × 1500 × 60 | 8 | 60 | 27 | 80-120 | 68000 | 78000 |
| jwb-5 | 5吨 | 47 × 1500 × 60 | 10 | 75 | 36 | 100-150 | 83000 | 93000 |
| jwb-6 | 6吨 | 47 × 1500 × 60 | 12 | 90 | 45 | 120-180 | 99000 | 111000 |
| jwb-7 | 7吨 | 47 × 1500 × 60 | 16 | 120 | 60 | 160-24 | 130000 | 146000 |
| jwb-10 | 10吨 | 47 × 1500 × 60 | 20 | 150 | 90 | 200-300 | 165000 | 185000 |
| jwb-15 | 15吨 | 47 × 1500 × 60 | 30 | 225 | 120 | 300-450 | 248000 | 278000 |
| jwb-20 | 20吨 | 47 × 1500 × 60 | 40 | 300 | 150 | 400-600 | 320000 | 360000 |
| 特别说明：因每人每次洗浴用水量不同，以上所标适用人数为参考洗浴人数，请购买时根据实际情况选择合适的型号安装，我公司将不承担因达不到所标洗浴人数要求的责任。 | | | | | | | | |