

## 615型橡胶止水带A石阡县变形缝止水带A橡胶止水带专业生产

产品名称	615型橡胶止水带A石阡县变形缝止水带A橡胶止水带专业生产
公司名称	衡水宇诺橡胶制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:广锐 规格型号:651/652/653 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村北
联系电话	13303382890

### 产品详情

橡胶止水带简介：橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带，该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45 --+60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。

橡胶止水带包含了几十种型号上百种规格。被广泛就用于污水处理厂，水厂，拦水坝，水电站等地下混凝土伸缩缝。所有产品采用国家标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按国家标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

材料组成：以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料，掺入多种助剂和填充料，经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。产品分类按用途分为B、S、J三类。具有钢边的止水带、用G表示，如BG、SG、JG。其中：B类—适用于变形缝用止水带；S类—适用于施工缝用止水带；J类—适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带。