

美国料代理商 · TPEE美国杜邦总代理商

产品名称	美国料代理商 · TPEE美国杜邦总代理商
公司名称	苏州杜立顿新材料股份有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品名:TPEE 品牌:美国杜邦 规格:25千克
公司地址	昆山开发区东城大道
联系电话	13681829490

产品详情

美国TPEE料总代理商供应--TPEE美国杜邦品牌

热塑性弹性体TPEE大的成功是它有一些明显的优点，能部分取代热固性橡胶。这些优点如下：

- (1) 加工较简单；
- (2) 少或不需配料；
- (3) 较短的加工时间；
- (4) 较低的能量消耗；
- (5) 废料边角料可再利用；
- (6) 部件尺寸和整个质量的更严密控制；
- (7) 更适于高速自动加工；
- (8) 适于热固性橡胶不可行的加工(吹塑)；
- (9) 热塑性弹性体的更低的密度，而使单位重能得到更多的部件。

5555HS特性：硬度55D，注塑成型和挤出专用树脂的热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 °C以及力学性能可达135 °C的包含一个褪色的化剂。

5556特性：一个中等模量HytreI ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像

注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

6356特性：硬度63D热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° C和优良的油，润滑脂阻力。

7246特性：硬度72D热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120 ° C，优良的油气性能和低渗透。

4069特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C以及良好的机械性能高达110 ° C

4556特性：硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C和-40 ° C和110一致力学性能 ° C

5526特性：硬度55D。含有非脱色剂，***成型，高性能树脂，高流动性，抗冲击性好低至-40 ° C以及力学性能可达120 ° C

但热塑性弹性体TPEE也有某些缺点和不足：缺点

- 1、加工前干燥；
- 2、要求成批生产；
- 3、在给定温度下热塑性弹性体熔融，高于该温度时即使是短时间都不能使用。
- 4、低硬度热塑性弹性体品种数量有限。