

环氧砂浆地坪 至迪装修 厦门地坪

产品名称	环氧砂浆地坪 至迪装修 厦门地坪
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

车间内的环氧地坪上行车要注意速度不可过快，以免刹车行为造成剪切发热过高，从而使得环氧地坪漆瞬间软化（环氧地坪漆的软化温度在80 左右，因此其使用环境温度一般控制在50 以下）并在剪切力的作用下产生难以清洗的污痕。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，环氧自流平地坪，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；无粗杂质，厦门地坪，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的缺陷；地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，环氧砂浆地坪，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，地下车库地坪，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；2、表面不能出现发粘现象；3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整。

环氧砂浆地坪-至迪装修(在线咨询)-厦门地坪由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com）是一家从事“环氧地坪,环氧树脂地坪,耐磨地坪等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“至迪”品牌拥有良好口碑。

我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使至迪装修在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！