

双速消防高温排烟风机供应商 德州力拓空调

产品名称	双速消防高温排烟风机供应商 德州力拓空调
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

产品详情

屋顶式消防高温排烟专用风机

排烟风机的型号 该风机的性能表中列出的性能是范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%，双速消防高温排烟风机生产厂家，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准；2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；3、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟专用风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专；4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机；7、特别说明：GYF与HTF系列风机是同类产品。

单速高温消防双速消防高温排烟风机的接线方法

双速消防高温排烟风机的接线方法 首先、我们看看单速高温消防双速消防高温排烟风机的接线方法是什么样的，通常，我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法；三千瓦以上的为 接法。其次、还有一种是双速高温消防双速消防高温排烟风机的接线方法，我公司的双速风机所配双速电机其定子绕组为 /YY(或Y/YY)接法。两种接线方法如图所示：个是单速高温消防双速消防高温排烟风机的接法，另一个是双速高温消防双速消防高温排烟风机的接线图。

河南htf消防排烟风机订购，德州力拓空调供应

消防排烟风机是风机中的佼佼者，现在现已逐步得到了广泛的使用，不过该风机在使用过程中也会呈现一些轴承缺点，我们应该怎么进行扫除呢，双速消防高温排烟风机厂家，今日小编为大家具体介绍下：

首要我们在处置时，必定要将消防排烟风机进行停机，不能运行检测。退下紧定套，从头调整轴与内环的协作紧度，双速消防高温排烟风机供应商，替换轴承之后的空地取0.10mm，从头设备完毕从头启动风机，轴承振动值及作业温度均康复正常。

双速消防高温排烟风机供应商-德州力拓空调(推荐商家)由德州力拓空调设备有限公司提供。德州力拓空调设备有限公司(www.dzfjsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德州力拓空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！