

神思SS628-100U身份证读卡器

产品名称	神思SS628-100U身份证读卡器
公司名称	广东东控智能科技有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区港湾路68号513房（仅限办公用途）
联系电话	13312805572

产品详情

居民身份证阅读机具 神思SS628（100）

神思SS628（100）产品特点：

体积小巧、造型美观、携带方便 任意角度读取卡内数据，准确可靠 自带蜂鸣器，智能判别并提示读卡成功，不需要窗口

工作人员的提示 软件界面美观，功能丰富，可以提供、定制与其它应用系统的数据接口
软件窗口可灵活控制，在验证的同时不影响其他软件窗口的使用 可以通过点选方式，使身份证信息自动录入到其它软件录入窗口中 可以校验核对居民身份号码，对不正确的给出提示 可以判断并显示居民身份号码的初始发证地 软件有数据库功能，可保存验证记录、查询验证的时间，并打印或导出 机具可选PS/2接口，在PC或终端下，通过键盘功能键自动录入各项身份证信息

扩展灵活、提供开放的应用程序接口（API），供用户进行应用开发,支持

VC/VB/PB/DELPHI等开发平台。

神思SS628使用领域：

行业名称

用途

企事业单位

验证二代身份证真假，提取文字、相片登记、办证，用于门禁、考勤、来访登记等。

家政公司、职介所、二手车交易市场

验证身份真假，自动登记信息，保护顾主利益，降低交易风险等。

自考办、学校、培训等教育机构

学生档案资料录入，各类考试身份识别，图书馆借还书登记等。

商场、超市、连锁店、俱乐部

贵宾卡资料录入，会员识别等。

旅馆、酒店、宾馆、会所

住宿登记、VIP客户档案管理、提取相片进行人脸对比等。

住宅、写字楼等物业管理

门禁、来访身份信息录入、管理等。

刻章等特殊服务业

刻章身份认定、登记管理等。

民航、铁路等交通业

机票购买、登机等。火车旅客身份查验，罪犯追辑等。

银行、证券、股票等金融证券业

开户、贷款、交易等信息录入、身份验证。

中国电信、移动、联通、网通、铁通等

手机、小灵通、固话开户等身份录入、办理业务身份验证等。

货运物流及运输业

收发货人身份确认、识别等。

邮局、电力局及自来水公司

领取邮件、汇款、开户、缴费等身份信息录入、识别等。

劳动及社会保障、医疗机构

社保购买、领取、生育保险、医疗保险发放身份录入、识别等。

公安、巡警队、派出所、居委会

身份证、户照、签证申领、户口迁移、常驻及流动人口管理办证等。

看守所、劳教所、监狱等

快速识别身份、来访登记等。

技术参数：

符合公安部 GA450、1GA450 标准规范

符合非接触IC卡 ISO14443 标准

读卡时间： 1秒

供电：通过计算机的USB接口

符合 GB/T 2423-2001 标准规定

天线谐振频率：13.56MHz

天线能量输出：

天线表面磁场强度 (Hmax) 7.5A / m (RMS)

天线表面法线方向5cm处电磁场强度 (Hmin) 1.5A / m (RMS)

机具调制输出：

比特率：106Kbit / s (fc / 128)

调制方式：ASK调制

调制系数：8% ~ 14%

编码方式：NRZ-L

副载波调制输入：

副载波频率 (fs)：847KHz

副载波调制方式：BPSK

有效读卡距离0 ~ 5cm

读卡时间： 1秒

平均无故障工作时间 (MTBF) 5000小时

电磁兼容

静电放电抗扰度符合GB 17626.2-1998表1规定的接触放电2级条件

辐射抗扰度符合GB 17626.3-1998表1规定的1级条件

电源电压 $5V \pm 5\%$ ，采用USB接口供电方式或者外接电源适配器。

通讯接口

RS232接口符合GB6107-2000接口规范

USB接口符合USB1.1规范

使用环境：

工作温度：0 ~ 50

相对湿度： 90%

大气压力：86KPa ~ 110Kpa

重量：360g

尺寸（长×宽×高）：168×90×52mm