

热风循环烘箱 专业生产热风循环烘箱 步群干燥

产品名称	热风循环烘箱 专业生产热风循环烘箱 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

热风循环烘箱的设备要求

温度控制：设备可设置温度为0-100 (单位0.1随机线性设定，设定温度与实际显示温度误差不超过2)，温控系统能够满足不同的工艺要求，在温度进行设定后，设备程序可连续自动运行而无需人工干预。温度超出范围有自动报警系统。

预留温度分布验证接口，以设定温度为基准，隧道式热风循环烘箱，各点温度分布均应 ± 5 。温度探头分布合理，冷点、热点都应有探头，标书中应注明探头数量（不低于3个）

设备风机开关关闭或者风机不工作时，加热系统不加热。

提供外壳、内壁、底板等部件的壁厚数据。

设备应有保温层，标书中注明保温材料类型及厚度。

设置有效的止回装置，热风循环烘箱价格，防止室外气体倒灌，并可与设备联动。

温度调节温度误差 ± 1.5

循环风机注明风量、数量、功率，排湿风机配自动排湿动能。

热风循环烘箱的订货须知

加热热源有蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用；

常用蒸汽压力：0.02-0.8Mpa(0.2-8kg/cm²)

配用电加热：15kw(按CT-C-1型计算)，实用5-8kw/h；

使用温度：蒸汽加热50-140 ；用电、远红外50-350 ；

备有自控系统和电脑控制系统供用户选择；

本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换；

使用温度大于140 或小于60 ，要求订货时说明；

各种特殊要求在定货时表明。

设备安装在32.75m*14m空间内设置18台两门六车的烘箱，用于脉络舒通丸的烘干。各烘箱之间相互独立，专业生产热风循环烘箱，能够分别运行。

用于脉络舒通丸的烘干（成品含水量约6.5），循环风机具有变频功能，配备足够数量的风机，保持较大的循环风量，能够设置风量运行参数，排湿风机应与循环风机相匹配。

运行时间：设备要求能够连续平稳运转，至少要满足连续168小时不间断运行。

PLC、触摸屏能够实时显示设备内温度、运行时间，能够记录当班批次运行起止时间和累计运行时间等，中文显示界面，热风循环烘箱，可以对所有参数进行设定、修改，能够切换自动/手动模式操作，配打印机。设备设置不少于3层密级保护，操作人员可根据不同的级别设置不同的功能，进行不同的操作。不同的级别具有不同的权限，别对低级别有全权控制的权利。

热风循环烘箱-专业生产热风循环烘箱-步群干燥(诚信商家)由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）在干燥设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，步群干燥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牟新军。