

隧道式热风循环烘箱 步群干燥 热风循环烘箱

产品名称	隧道式热风循环烘箱 步群干燥 热风循环烘箱
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

中药丸热风循环烘箱

- 1、内部尺寸:长 × ; ;宽 × ; ;高=4000 × ; ;2500 × ; ;2000mm
- 2、设备内部采用1.5mm不锈钢满焊，烘箱外封采用1.2mm碳钢制作。
- 3、设备烘干温度：200（温度可调）
- 4、处理物料：玻璃纤维 热风循环烘箱产品简介：CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，热效率可达50%。

CT-C型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。

热风循环烘箱性能特点：

- 1)、安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；
- 2)、高效节能：只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量，耗电量仅为加热器的1 / 3 - 1 / 4；同燃煤、油、气烘干设备相比，可节省75%左右的运行费用。1度电等于4度电。
- 3)、环保无污染：无任何的燃烧物及排放物，是一种可持续发展的环保型产品。
- 4)、运行安全可靠：整个系统的运行无传统干燥器(燃油、燃气或电加热)中可能存在的、、、短路等危险，是一种安全可靠的全封闭干燥系统。
- 5)、使用寿命长，维护费用低：是在传统空调的技术基础上发展而来的，工艺技术成熟，性能稳定、可靠，使用寿命长；运行安全可靠，专业生产热风循环烘箱，全自动免人工操作，智能化控制。

6)、舒适方便，自动化、智能化程度高：采用自动控恒温装置，24小时连续干燥作业。

热风循环烘箱工艺要求

二门四车，热风循环烘箱，烘干物料的烘箱为单向开门，烘干器具的烘箱为双扉互锁，处理能力不低于240Kg，可12小时连续运行，ct-c系列热风循环烘箱，生产性能稳定可靠。

每台烘车配24个烘盘，烘盘一次成型，烘盘高度45mm。

640X460X45mm 厚度0.6mm 材质SUS304

采用蒸汽加热，加热温度范围为常温至130可调可控，温度检测仪表精度应 ± 1 ，腔体内的温度均匀度 ± 2 。（配备蒸汽比例调节阀，品牌：上海巨良）

干燥后物料水分含量在3-5之间，容器具表面水分为0。

干燥处理后设备及其部件的清洗应方便可行。

热风循环烘箱是历史悠久的通用性干燥设备，它适用范围广泛，温度均匀，热，操作简单，是绝大多数制药企业必备的干燥设备之一，也是颇受用户欢迎的干燥设备。

设备材质：内外壁均为SUS304不锈钢，内壁满焊，外壁为亚光拉丝板。

蒸发面积： 14.1m²

有效容积： 2.6m³

蒸汽换热器： 23m²

蒸汽耗量： 20kg/h

外形尺寸： 2300 × 1200 × 2000

使用温度： 50-120

风机功率： 0.45 Kw/台

风量： 4500 m³/h

主机重量： 约1.58吨

隧道式热风循环烘箱-步群干燥(在线咨询)-热风循环烘箱由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任

。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！