

莆田盆式橡胶支座厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 莆田盆式橡胶支座厂家 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 1.00/公斤 |
| 规格参数 | 型号:JPZ(II) 品牌:长信 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

我公司在桥梁支座生产领域拥有多年的经验并且密切与国内大专院校、设计院、重点试验室进行深度合作，加快技术创新步伐，设计、制造技术先进、质量优良的支座产品。JPZ系列盆式支座是我公司的主推产品，在功能，产品规格，适用范围等方面JPZ系列盆式支座都拥有众多优势JPZ系列盆式支座的主要功能有(1)均匀稳妥地传递支反力；莆田盆式橡胶支座厂家(2)固定桥跨结构的正确位置；(3)保证梁端**转动或移动。JPZ系列盆式支座的产品规格：1.竖向承载力分为33个等级：0.4MN、0.5MN、0.6MN、0.8MN、1.0MN、1.5MN、2.0MN、2.5MN、3.0MN、3.5MN、4.0MN、5.0MN、6.0MN、7.0MN、8.0MN、9.0MN、10.0MN、12.5MN、15.0MN、17.5MN、20.0MN、22.5MN、25.0MN、27.5MN、30.0MN、32.5MN、35.0MN、37.5MN、40.0MN、45.0MN、50.0MN、55.0MN、60.0MN。2.水平承载力

固定型支座各向、单向活动型支座非活动方向的设计水平承载力分三级：

JPZ（ ）型（普通型）--设计水平承载力为支座竖向承载力的10%；

JPZ（ ）型（抗震型）--设计水平承载力为支座竖向承载力的15%；

JPZ（ ）型（抗震型）--设计水平承载力为支座竖向承载力的22.5%。

JPZ系列盆式支座设计转角（rad）：该支座设计转角不小于 $\pm 0.02\text{rad}$ 。JPZ系列盆式支座的设计位移:(1)

)单向活动型支座活动方向横向放置时横桥向的位移量和双向活动型支座横桥向的位移量为 $\pm 50\text{mm}$ ；莆田盆式橡胶支座厂家(2)单向活动型支座的的活动方向和双向活动型支座的顺桥向位移量分为 $\pm 50\text{mm}$ ， $\pm 100\text{mm}$ ， $\pm 150\text{mm}$ ， $\pm 200\text{mm}$ ， $\pm 250\text{mm}$ ；JPZ系列盆式支座的产品类型：固定型(**)、单向活动型(DX)

)、和双向活动型(SX)三类。微信186橡胶支座3184盆式支座1680。JPZ系列盆式支座的的优势主要有以下三点：(1)结构新颖，固定型支座采用卡榫结构，水平力可均匀地传递到任意方向，提升了支座的受力性能；单向活动型支座采用中间导轨结构，加工精度可靠，提升了支座的滑动导向性能；(2)材质优良，支座主要钢材采用Q345热轧钢板，提高了支座整体受力性能；耐磨材料采用改性超高分子量聚乙烯，提升了支座的耐磨性能、滑动性能和使用寿命；优质材料的采用有效地减小了支座的尺寸，减轻了重量，降低了造价；(3)安装方便，支座推荐采用套筒及锚固螺栓与墩、梁连接，安装方便、更换容易。莆田盆式橡胶支座厂家