

钻井液用磺化沥青粉

产品名称	钻井液用磺化沥青粉
公司名称	濮阳市鑫源环保科技有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:鑫源 执行标准:国标 产地:濮阳
公司地址	台前县尚庄工业区
联系电话	15090208999

产品详情

磺化沥青粉

性能指标

外观: 黑色粉末, 水分:<10.0%

灰分: <28.0% 袖溶率: 45.0%

高温高压滤失量(150C/3.5MPA), ml<250.0

泥饼渗透率降低率: 45.0%

性能特点

具有良好的水分散性, 无聚结和漂浮现象;

具有优良的页岩抑制性, 分散在钻井液中的沥青不溶物既可吸附在泥页岩表面上, 形成薄而韧、渗透性小的憎水油膜, 又可在压差作用下封堵地层孔隙和微裂缝, 减少侵入地层的滤液量, 阳离子基团则具有很好的抑制作用, 因而该产品能有效抑制页岩水化膨胀, 防止泥页岩剥落坍塌, 稳定井壁;

具有良好的封堵作用, 与其他堵漏剂复配使用, 可提高其堵漏效果;

具有良好的保护油气层作用;

不增粘, 特别适合配制高密度钻井完井液;

热稳定性好 (>220),可用于配制高温深井钻井完井液；

耐盐耐钙性好，可用于淡水、盐水、海水和饱和盐水各种钻井完井液；

与其他处理剂配伍性好，可直接加入各种钻井完井液中，加量为1%-3%。

包装贮存

本产品采用三合一袋包装，内衬薄膜袋，每袋净重25kg，储存阴凉、干燥通风处。

安全事项

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水冲洗。