

河南同兴仪器生产气相厂家福立天美安捷伦岛津气液相质谱维修

产品名称	河南同兴仪器生产气相厂家福立天美安捷伦岛津气液相质谱维修
公司名称	河南同兴仪器设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:河南同兴 型号:7890 2010 产地:河南郑州
公司地址	郑州市管城区货栈街185号2号楼1单元1楼1号
联系电话	17344996927 17737710927

产品详情

河南同兴仪器设备有限公司

李：17344996727

河南郑州生产气相色谱仪厂家，维修安捷伦岛津 福立 天美 气相 液相 气质 液质 质谱联用仪

河南郑州生产实验室仪器设备 实验室工作台，试剂药品柜，通风洁净无菌室，气路管路安装厂家

河南省科技型中小企业，高新技术企业，郑州科技局扶持单位。研发成果20个，

客户：

- 1、食药 质检单位、科研院校，
- 2、第三方建筑工程、环境、公共卫生、职业健康、安全评价检测公司，
- 3、化工厂、制药厂、生物制品、酒厂、食品厂等

业务：

- 1、气相色谱仪 研产销 配件
- 2、气相 液相 气质 液质 质谱联用仪 维修
- 3、分析实验仪器(色谱、光谱、电化学)

4、实验室工作台、柜子、通风洁净净化系统、生物净化无菌室、气路管路安装

天美GC7890II 7980plus7900福立GC9750 9790 9720 FL2200IIFPlus科晓1620 1690AFJNT 北分瑞利SP2100A 2020 34200A 鲁南6801 6890 7890 8860

安捷伦7820 7890AB 8890 8860 6890N 5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD GCMS

岛津GC2010 pro 2014 2018 2030 LC-16 LC-40 GCMS-TQ8050NX 8040 2020NX GCMS-QP2010 LCMS-9030 -8060 8050 2020 8030

气相色谱仪 质谱联用仪 液相 液质 GC-MS LC-MS双FID TCD ECD检测器进样器双填充毛细
河南生产售后代理配件维修 改装气相

主板侧板 通讯板逻辑板 电源放大板 控制面板 电路板 放大器检测器调零电位器板 显示板 键盘板
RS232通讯板 RF板 放大板

实验室工作台、柜子、通风洁净系统、生物净化无菌室、气路管路安装 气路检测控制器 报警器
压力检测器 一级二级减压阀

水质生物毒性检测仪 水质急性毒性检测 日本滨松光子

优势：

0、日本滨松光子 滨松医疗 BHP9515 BHP9514水质生物毒性检测仪总代理- 第三方环境检测公司方向
国标GBT15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法

1、气相主机配件：进样垫 气路管 带壳石墨垫 石英玻璃衬管

进样器 铂电阻 130090欧姆铼钨丝 FID点火丝线圈

白铂金喷嘴 FID（氢火焰离子化检测器）、NPD（氮磷检测器）、FPD火焰光度检测器）

非破坏性检测器有：TCD（热导池检测器）、PID（光离子化检测器）、ECD（电子捕获检测器）

加热丝 熔断片 检测器 针型阀 稳压阀 背压阀 器装置设备厂家

2、北京精华苑SGH-35 00 SKG-25 LB

SGN-300氮氢空气发生器总代理、大连日普利JY-1脱氧管大连日普利jsh-1267 JY-1234脱氧管 脱氢脱水管
脱烃脱硫管 净化管 安捷伦岛津气体净化器

3、天美GC7980plus7900 7890II福立GC9750 9790 9720 2020IIFPlus福立FL2200科晓1620

1690AFJNT山东鲁南瑞虹宏图 7890 7820 6890 6901A 8860北分瑞利SP2100A2020 34200A

安捷伦GC GCMS LC LCMS 7820 7890AB 8890 8860 6460 6890N 5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD 1290、

岛津GC2010 pro 2014 2018 2030 LC-16 -40 GCMS-TQ8050 8040 2020NX QP2010 LCMS-9030 8060 8050 2020
8030

天美 LC2000 大连依利特5100 3100 1100 2370 P35 3700 2370 制备半制备高效液相色谱仪

4、气相 气质 液相 液质 质谱 主板 侧板 通讯板 逻辑板 控制面板 电路板 机箱侧板 电源板
放大器检测器调零板 显示板 键盘板 RS232 通讯板 EPC模块电子流量控制器板 RF板 放大板

5、河南全省 郑州 开封 新乡 许昌 洛阳 安阳 信阳 焦作 漯河 周口 驻马店 南阳 济源 商丘 三门峡 鹤壁 平顶山 濮阳 亳州 生产厂家

实验台 工作台 边台 中央台 天平台 操作台 洗涤台 高温台 水池台 仪器台 转角台 试剂架 吊柜 工作台 沥水架 水龙头 水槽 万向罩 试剂 药品 样品柜 器皿柜 通风柜橱

6、甲烷 丙烷 氮气 氢气 氧气 空气 气路管路安装 气路检测控制器 报警器 压力检测器 一级二级减压器 流量计

7、微生物 医药工业 洁净室 生物医学 生物安全实验室 洁净室 净化无菌实验室 设计施工 实验室通风净化系统

河南全省 郑州 开封 新乡 许昌 洛阳 安阳 信阳 焦作 漯河 周口 驻马店 南阳 济源 商丘 三门峡 鹤壁 平顶山 濮阳 亳州 生产气相色谱仪 维修改装 上海 山东 北京 气相维修 二手气相 液相

浙江福立 GC9790Plus 9720IIF 上海天美 GC7980plus7900 7890IIF 杭州捷岛科晓 1690AFJNT
E 气相色谱仪 Clarus 480 580 680 南京科捷 GC5890AF6891 仪电上分 GC126 上海伍丰 GC2800
舜宇恒平 GC1120 山东鲁南经纬 GC-8100II 山东鲁创 GC9860IIJSD 上海仪盟磐诺 气相色谱仪 GCA90
60 91 热电赛默 飞世尔 TRACE GC Ultra 1300 日普利 GS-101TB 山东联众 GC-L6ST3000
海奇阳 GC-9860-5CWVU 北分瑞利 SP2020 3400 3420A SP2000 2120 1000 北京东西电子 410044A
鲁南瑞虹宏图 RH-6 SP6801 6890 上海华爱 GC-9560HGDEFDT 上海禾工 GC1860 9160 普析通用 G75
M7 广州标际 (GBPI) GC-9801 山东滕海 GC-786890 2001 上海科创 GC9800 910 900A 2002
辽宁科瑞 GS2010 上海色谱 9310 上海欧华 GC9160 上海海欣 GC920 950 960 北京中教金源 GC-7900
20 中仪宇盛 GC-7890 3800 2100 3420 中科惠分 GC-2060 6890 7820 北京明尼克 scion4365 4366
北分天普 GC8600 2060 华盛谱信 ATDS-6000 山东金普 GC7890 2010 8890

气质液质联用系统仪 离子体质谱仪

安捷伦 7820 7890AB 6890N 8890 8860 气相色谱仪 河南郑州 代理售后 配件 维修改装

1260 1290LC Infinity II 制备分析型 纯化单二四元液相色谱系统

7900 7800 8900 三重四极杆 ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 5110 ICP-OES

5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD 三重四极杆气质联用仪 GCMS

InfinityLab LCMSD 6460 6495 6545 6470 1290 1200ABC 三重四极杆液质联用系统仪 LCMS

岛津 GCMS-QP2010Ultra plus 2014型 气相色谱仪

LCMS-9030 8060 8045 8050 2020 4500 三重四极杆液相色谱质谱联用仪

制备 半制备 高效液相 维修

大连依利特 iChrom 5100 3100 1100 2370 P35 3700 2370 上海伍丰 LC100 EX1600

福立FL2200 5090 北分瑞利 SY-818500

热电赛默飞世尔HPLC Ultimate-3000 沃特世 ACQUITY UPLC H-Class ACQU 安捷伦1290 Flexar FX-10 岛津Nexera UHPLC LC-16 天美 LC2000 上海禾工Vertex STI5000 天瑞LC-310 普析通用 L600 M7 杭州赛尔泰 Syltech500 通恒LC3000 莱伯泰科LC600 赛智科技LC-10T 北京温分 LC98II 上海通微TriSep-3000 南京科捷LC P-600AB 山东滕海 LC3000 杭州捷岛科晓LC-10B 维修改装

2.4进样系统

2.4.1 进样方式

2.4.1.1填充柱进样口（有隔垫吹扫）

2.4.1.2分流/不分流进样口（毛细柱进样口，带隔垫吹扫）

2.4.1.3冷进样

2.4.1.4阀进样：配六通阀

2.4.2 温度范围：室温+5 ~ 400

2.4.3 控温 小精度：0.1

2.4.4 进样系统分流比范围：（1:1）~（200:1）

2.5 氢焰检测器（FID）

2.5.1检测限： 5×10^{-12} g/s

2.5.2基线漂移： 0.2mV/30min

2.5.3基线噪声： 1×10^{-14} A热导池检测器（TCD）：

双柱平衡方式，四臂高灵敏热导TCD；

大操作温度：400 ，温度控制精度： ± 0.1 ；

灵敏度： 8000mv · ml/mg(正十六烷)；

基线噪声： 20uv ，基线漂移： 100uv/30min(仪器稳定2小时后)；

线性动态范围： 10^4

支持小口径毛细管柱（0.32mm及0.25mm口径）与热导检测器的连接，提高应用范围。

2.5.3 火焰光度检测器（FPD）：

高使用温度：400 ；

小检测限： 1.4×10^{-12} g/s(P) , 5×10^{-11} g/s(S) ;

基线噪声： 20uv , 基线漂移： 50uv/30min(仪器稳定2小时后) ;

线性动态范围： P 103 S 102

2.5.4 电子捕获检测器(ECD) :

高使用温度： 350 ;

小检测限： 1×10^{-13} g/ml (-666) ;

基线噪音： 20 uV , 基线漂移： 50 uV/30min(仪器稳定2小时后) ;

线性动态范围： 104 ;

辅助配件：脱氧管

2.5.5 氮磷检测器 (NPD) :

小检测限： N： 1×10^{-12} g(N)/s(偶氮苯)

P： 5×10^{-13} g(P)/s()

基线噪声： 20uv , 基线漂移： 50uv/30min(仪器稳定2小时后) ;

线性动态范围： N 103 P 103。