

动力源电源柜DUM-48/50H 48V600A系统

产品名称	动力源电源柜DUM-48/50H 48V600A系统
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:动力源 型号:DUM-48/50H 规格:48V600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

动力源电源柜DUM-48/50H 48V600A系统

动力源DUMW-48/50H 动力源室外一体化机柜 DUMW-48/50H

DUMW-48/50H室外开关电源系统DUMW-48/50H系统采用DZY-48/50H开关整流器；系统*大容量为200A。-始终致力于为用户提供绿色环保的清洁能源把初次电源（如：输入交流电）利用电源转化技术，转化为适用于各种不同设备用电需求的二次电源装置。高效 2. 体积小重量轻

DUMW-48/50H、DUMW-48/30H

智能开关电源，是北京动力源科技股份有限公司于2008年推出的新一代智能开关电源；采用模块化设计、组合式结构，由控制器、整流器、交流配电、直流配电等部分组成；

使用环境：工作环境温度： 5 ~ +45 工作相对湿度：<90%(40 ± 5)；储存温度： 40 ~ +70（试验温度）；大气压力：70KPa ~ 106KPa 海拔高度： 3000m。工作条件：

交流输入：一般系统采用单相三线制输入。火线L；零线N；保护地线PE。

交流输入电压：单相180V ~ 264V 交流输入频率：45 ~ 65Hz。 起动电压适应范围：系统起动电压 160 V，在180V ~ 290V范围内可额定电流输出，交流输入电压在90V ~ 180V范围内限流输出。

直流输出标称电压： -48V; 直流电压输出范围:
43.2V - - 58V 稳压精度: ± 0.6% DC 输出电压整定值
均流误差: ± 5% (额定电流) 效率:
92%; 功率因数: 0.99 音箱噪声:
55dB; 电话衡重杂音: 2.0mV(300Hz ~ 3400Hz) 峰-峰杂音:
200mV(0 ~ 20MHz) 宽频杂音: 50mV(3.4KHz~ 150kHz);
20mV(150kHz ~ 30MHz).