

## TPV 123-52W242 耐候TPV原料用于汽车应用

产品名称	TPV 123-52W242 耐候TPV原料用于汽车应用
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:耐候 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

### 产品详情

Santoprene™ TPV – 耐 UV规格牌号 颜色 硬度(肖氏) 比重 主要特性  
121-67W175 黑色 67A 0.97 HB 阻燃等级; 适合薄壁挤出.  
121-73W175 黑色 73A 0.97 HB 阻燃等级; 适合薄壁挤出.  
121-80 黑色 80A 0.96 HB 阻燃等级; 适合薄壁挤出.  
121-87 黑色 87A 0.96 HB 阻燃等级; 适合薄壁挤出.  
123-40 黑色 40D 0.95 HB 阻燃等级; 适合薄壁挤出.  
123-50 黑色 50D 0.93 HB 阻燃等级; 适合薄壁挤出.  
221-55 本色 55A 0.97 UV 暴露后仍保持优异机械性能.  
221-73 本色 73A 0.96 UV 暴露后仍保持优异机械性能.  
221-80 本色 80A 0.96 UV 暴露后仍保持优异机械性能.  
221-87 本色 87A 0.96 UV 暴露后仍保持优异机械性能.  
223-50 本色 50D 0.94 UV 暴露后仍保持优异机械性能.

产品名称：埃克森美孚TPV 123-52W242

产品名称：Santoprene TPV

制造厂商：ExxonMobil

产品描述：美国ExxonMobil所产生的Santoprene热塑性橡胶是一种全硫化弹性体(TPV)，它成功的把硫化橡胶的特性结合在一起，与热固性橡胶及一般热塑性弹性体比较下，提供了更大的设计自由度及\*\*\*度。

## 特性

1. 比重轻，易加工、触感佳
2. 耐热性，可在零下60~135 温度范围正常使用
3. 抗老化、疲劳及压缩性
4. 耐化学性
5. 可取代橡胶制品

## 成型工艺

干燥：65~75 ， 2~3时

射出温度：170~220

291-6075B150要除湿干燥，加工温度：204~274

8211-55B100黏接要求TPE厚度>1.5mm，加工温度：257~274