

# 抓具 液压抓具 扬州华夏机械

产品名称	抓具 液压抓具 扬州华夏机械
公司名称	扬州华夏机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都区
联系电话	19952839090

## 产品详情

抓料机钢丝绳损坏的原因是什么

钢丝绳采用的是6X19右旋的结构，钢丝绳下部用卸甲与抓料机的平衡梁连接为固定端(不可旋转的)，缠绕在卷筒上的钢丝绳会随卷筒的旋转(上升工作状态)向卷筒中间移动，此时在右旋槽侧(减速器侧)钢丝绳向中间移动过程中钢丝绳越旋越紧(钢丝绳与卷筒间的摩擦作用)，而左旋槽侧(卷筒尾座侧)钢丝绳向中间移动过程中钢丝绳越旋越松，同时由于抓料机的平衡梁太长(L远大于卷筒中间的光杆部分300)，随着抓料机的上升。抓料机知识说明共享根据用户提出的制造要求及工况规划、制造、改装,完成一机多用,对甘蔗、木材、煤炭、矿粉、黄沙、粮食、废钢、废料、矿石、道渣、泡、松、散、土方、方圆物料等散货材料装卸堆垛开掘作业。

扬州华夏机械有限公司主要生产销售：抓草机、抓钢机以及二手挖掘机。

履带式抓钢机是咱们扬州华夏机械厂家新推出的一款适用于炼钢厂的装卸设备，整车经过长时间的工况实验，采用采用了进口挖掘机结构件制造技术，产品的故障率低于行业标准。这款产品采用了X型底架，具有强度高特点。产品的动臂工作装置部分采用高强度钢板，经久耐用。采用“双动力”驱动，既有内燃机动力驱动，又有380V电力驱动。

也得到了很多老客户的一直好评，液压抓具价格，也希望各界人士来场咱们一起探讨关于咱们抓钢机的未来和发展。

履带式抓钢机对液压系统控制的技术要求

液压泵是由两个串联式柱塞泵+先导齿轮泵组合而成，两个柱塞泵进入多路阀完成抓钢机上的左右履带行走、转台回转、动臂升降、斗杆收放、抓斗开合等动作控制，先导齿轮泵给整机提供先导控制油源。

抓具-液压抓具-扬州华夏机械(推荐商家)由扬州华夏机械有限公司提供。扬州华夏机械有限公司(www.yzhxjx.net)位于江苏省扬州市江都区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扬州华夏机械在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。扬州华夏机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。扬州华夏机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。通过独立的液压动力源和集成控制阀块，解决了抓钢机上的辅助动作功能的控制。