

九禹防水 聚乙烯丙纶防水材料厚度 青海聚乙烯丙纶

产品名称	九禹防水 聚乙烯丙纶防水材料厚度 青海聚乙烯丙纶
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

产品详情

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，否则，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶防水卷材施工应注意事项：

- 1、水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材，防止时间过长胶中的水分散失，影响粘结质量。
- 2、涂水泥胶时，要在卷材的搭接处涂满，保证接缝粘接质量。

聚乙烯丙纶防水卷材施工应注意事项：

- 1、水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材，防止时间过长胶中的水分散失，影响粘结质量。
- 2、涂水泥胶时，要在卷材的搭接处涂满，保证接缝粘接质量。
- 3、敷设卷材时，聚乙烯丙纶防水卷材施工，必须保证搭接宽度，长边为100mm，青海聚乙烯丙纶，短边为150mm，相邻短边接缝应错开排列<距离应大于1m>。附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，否则，聚乙烯丙纶防水材料厚度，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶产品特点

该产品与水泥基面粘接时可采用水泥素浆做粘接剂，水泥素浆可直接进入卷材表面的网孔中，随水泥凝固为一体，水泥素浆不存在老化、霉变、水解等问题，故粘接牢固，不宜剥离。

九禹防水(图)-聚乙烯丙纶防水材料厚度-青海聚乙烯丙纶由山东省九禹防水科技有限公司提供。山东省九禹防水科技有限公司（www.jiuyufangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.xinhuafangshui.com）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，聚乙烯丙纶高分子防水材料，聚乙烯丙纶涤纶防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。