

# 聚乙烯涤纶 九禹防水科技公司 聚乙烯涤纶防水卷材生产厂家

产品名称	聚乙烯涤纶 九禹防水科技公司 聚乙烯涤纶防水卷材生产厂家
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

## 产品详情

聚乙烯丙纶复合防水卷材是一种多层高分子合成片状材料，聚乙烯涤纶防水卷材生产厂家，是以丙纶无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加助剂改善性能的一种有增强保护层、防老化层、和增强层四层片状材料一体的复合型防水材料。主要型号有（FS2）、（SBC120）、（SQ115）、（SK115）。

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，聚乙烯涤纶图片，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，  
有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，否则，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶防水卷材施工应注意事项：

- 1、水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材，防止时间过长胶中的水分散失，影响粘结质量。
- 2、涂水泥胶时，聚乙烯涤纶出售，要在卷材的搭接处涂满，聚乙烯涤纶，保证接缝粘接质量。
- 3、敷设卷材时，必须保证搭接宽度，长边为100mm，短边为150mm，相邻短边接缝应错开排列<距离应大于1m>。附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。

## 聚乙烯丙纶防护层的施工与操作

- 1、施工前应有主防水层的合格验收证明，施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以免损坏卷材。
- 2、防护层施工四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层，防护层分两次刷成，涂刷厚度为1mm。

聚乙烯丙纶施工配料：

粘合剂配制：

配制比例（重量比）水泥：水：V07聚合物防水胶

开始配制时，先将水和胶加入容器内搅拌溶解，再加入32.5#水泥充分搅拌至无凝块、无沉淀，成糊状即可使用。

聚乙烯涤纶-九禹防水科技公司-聚乙烯涤纶防水卷材生产厂家由山东省九禹防水科技有限公司提供。山东省九禹防水科技有限公司（[www.jiuyufangshui.com](http://www.jiuyufangshui.com)）位于山东省寿光市台头镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前九禹防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。九禹防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。九禹防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.xinhuafangshui.com](http://www.xinhuafangshui.com)）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，聚乙烯丙纶高分子防水材料，聚乙烯丙涤纶防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。