

铝箔包装材料 巨人建材 铝箔包装材料厂

产品名称	铝箔包装材料 巨人建材 铝箔包装材料厂
公司名称	江阴巨人建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市月城镇月翔路17-1号
联系电话	13921220918

产品详情

铝箔二复合

一.用途、特点：

本产品选用优质牛皮纸与铝箔、粘合剂复合，铝箔包装材料采购，表面平整光滑密封，反射率好。用于常规普通保护层和玻璃钢复合铝箔制作，成本低，效果好。

二.技术指标：

耐候性：25

反射率：80%

三.规格：

宽 1m（也可按客户要求制作）

长 200m（也可按客户要求制作）

四.包装：

纸塑包装

铝箔夹筋是铝箔和牛皮纸间夹有玻璃纤维纱加强筋的复合材料。具有阻燃、防水、高节能等特性，具有美观价廉、施工方便、经久耐用，是新一代保温、隔热、隔音等建材的理想配套护层。可用作冷暖设备，管道等保温层的外护包扎材料，高级楼堂宾馆的隔热、隔音材料，出口设备的防湿、防霉、防燃、防腐包装材料。

复合膜生产工艺知识

剩余胶液的使用

将剩余胶液稀释2倍后，密封，次日作业时，作为稀释剂将其参入新配的胶液中，铝箔包装材料厂，做要求高的产品时，不要超过总量的20%。如果溶剂水分合格，配好的胶粘剂存放12天无大变化，但由于复合好的膜不能马上判断是否合格，剩余胶液直接使用可能会造成很大的损失。

江阴巨人建材有限公司欢迎您前来咨询！

复合膜生产工艺知识

有时有这样的现象，刚下机时复合强度可以，但第二天发现强度反而下降，什么原因呢，铝箔包装材料，PP和PE在加工或制膜时要加入热稳定剂、抗氧化剂、防粘剂、爽滑剂等，这些物质会不断从膜内部向表面转移渗出，如果助剂量大，铝箔包装材料厂价，会引起剥离强度大幅度下降，一般常温下7天可显现出来，在固化室24小时后就可能引起剥离强度的下降。

铝箔包装材料-巨人建材-铝箔包装材料厂由江阴巨人建材有限公司提供。江阴巨人建材有限公司（www.jyjuren.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江阴巨人建材——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省江阴市月城镇月翔路17-1号，联系人：姚经理。