

# CB型橡胶止水带简介

产品名称	CB型橡胶止水带简介
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

小编来给大家简单介绍分享一下橡胶止水带在施工过程中安装方式方法，以供朋友们参考。大家都知道橡胶止水带在建筑施工中经常使用的到，安装橡胶止水带的作用就是用来建筑变形缝或者施工缝密封防水的作用。下面我们首先了解一下橡胶止水带产品知识，橡胶止水带是以天然橡胶为原料，添加多种小料经过混炼、密炼、高温硫化而成的用于建筑工程防水的材料，一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用

橡胶止水带现如今作为优良的工程防水材料，已被广泛应用到水池、污水处理厂、地铁隧道等各个领域。我们就简单的介绍下止水带的几种常见型号。中埋式橡胶止水带，也就是施工时预埋在混凝土内部的止水带，也叫中置式橡胶止水带，一般是位于施工混凝土的中间位置。651式止水带是中间圆孔，两边翼板各有3条楞。652型止水带是中间圆孔两边各有2条棱。一般来说651型止水带的尺寸要比652型大一些，常见规格为300\*6、300\*8、300\*10、350\*8、400\*10等。

我们把橡胶止水带又称为：橡胶止浆片、止水橡皮、止水带、橡胶止水片在过广泛使用。在进行橡胶止水带生产时，正规厂家是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料加以几种掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，而一些小厂则采用再生胶来替代天然胶的方法节省成本，这就使产品质量难以保证。在利用橡胶的高弹性和压缩变形性的止水带产品，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，不合格的产品就难以防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用的产生。目前对于一些较大的高层或桥梁工程

桥梁板式橡胶止水带可以设计成为一端固定，另一端为活动的止水带，也可以设计成为不分固定端与活动端的止水带。固定止水带一般厚度相对较薄，能满足梁体支承竖直反力及梁端自由转动要求即可。梁体的水平位移主要由活动止水带的橡胶剪切变形来完成，其高度则取决于水平位移量的大小。两端为不分固定与活动端的止水带时，两者的厚度相同。水平位移由两个止水带同时完成，各承担一半。同时，所有板式橡胶止水带，在小竖向荷载作用下，都应保证止水带本身不得有任何滑移现象。板式橡胶止水带适用规范：公路桥梁板式橡胶止水带技术标准（JT/T。每块止水带应该贴有出厂标识，一般都是商标，例如骏腾止水带。